Mandaté par AFNOR Certification

CERTIFICAT

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Regards, boîtes d'inspection et de branchement dans les zones de circulation et réseaux enterrés profondément

Désignation commerciale : PRO 800 - PRO 800 I - PRO 1000- PRO 1000 I

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 442 en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **PIPELIFE FRANCE**
Zone Artisanale "La Bergerie"
FR - 27600 GAILLON

Usine(s) de **FR - 27600 GAILLON**

le droit d'usage de la marque NF Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 51-02-RG-01 du 3 novembre 2014

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet www.cstb.fr pour en vérifier sa validité

DESCRIPTION PRODUIT

Regards avec accès pour nettoyage et inspection en PP (PRO 800 et PRO 800 I) et Regards visitables pour nettoyage et inspection en PP (PRO 1000 et PRO 1000 I)
Norme applicable NF EN 13598-2

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Caractéristiques matières : module de flexion, contrainte en traction et stabilité thermique.
- Caractéristiques dimensionnelles (diamètres, épaisseurs, raccordements)
- Intégrité structurelle,
- Résistance aux chocs de l'élément de fond,
- Rigidité annulaire de la rehausse,
- Echelons de l'échelle : résistance aux charges verticales et à la traction horizontale,
- Etanchéité des bagues de joint,
- Etanchéité des joints de la rehausse et du cône.

Ce certificat comporte 5 pages.

Correspondant

Marie-Cécile TROUILHE

Tél. : 01 64 68 82 81

Fax : 01 64 68 84 44

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

ACCRÉDITATION N° 5-0010 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

Décision n° 51-02-RG-01

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : PRO 800 - PRO 800 I - PRO 1000 - PRO 1000 I

Désignation commerciale : PRO 800

SPECIFICATIONS / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Ce (s) produit (s) peuvent être mis en œuvre sous chaussées, trottoirs et espaces verts, y compris en présence de nappe phréatique, jusqu'à 3,00 m au fil d'eau.
Les dimensions de la dalle de répartition sont les suivantes :
Diamètre extérieur 1200 mm, épaisseur 180 mm
Ces regards sont munis d'une échelle.

Liste des produits admis à la Marque NF 442
Regards dans les zones de circulation et réseaux enterrés profondément

Eléments de fond :

DN de fût (mm)	Nombre d'entrées	Angle des raccordements	DN entrées / sorties* (mm)
800	1	180°	160 – 200 – 250 – 315 - 400
800	1	90°	160 – 200 – 250 - 315
800	1	270°	160 - 200 – 250 - 315
800	1	135°	160 – 200 – 250 - 315
800	1	225°	160 – 200 – 250 - 315
800	2	90° - 180°	160 – 200 - 250 - 315
800	2	180° - 270°	160 – 200 – 250 - 315
800	2	135° - 180°	160 – 200
800	2	180° - 225°	160 – 200
800	2	90° - 270°	160 – 200 – 250 - 315
800	2	135° - 225°	160 – 200 - 250
800	2	90° - 225°	160 - 200
800	2	135° - 270°	160 - 200
800	3	90° - 180°- 270°	160 – 200 – 250 - 315
800	3	135° - 180° - 225°	160 – 200 - 250
800	3	90° - 180° - 225°	160 - 200
800	3	135° - 180° - 270°	160 - 200

* : Entrées / Sorties : DN 160 au DN 400 : DN pouvant recevoir des manchons à angulation et DN 160 au DN 250 : DN pouvant recevoir des rotules.

REHAUSSE :
DN/ID 800 Longueur: 500 mm

CÔNES DE REDUCTION (avec ou sans extension télescopique) :
DN/ID 800 / 630

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

Décision n° 51-02-RG-01

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : PRO 800 - PRO 800 I - PRO 1000 - PRO 1000 I

Désignation commerciale : PRO 800 I

SPECIFICATIONS / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Ce (s) produit (s) peuvent être mis en œuvre sous chaussées, trottoirs et espaces verts, y compris en présence de nappe phréatique, jusqu'à 3,00 m au fil d'eau.
Les dimensions de la dalle de répartition sont les suivantes :
Diamètre extérieur 1200 mm, épaisseur 180 mm
Ces regards sont munis d'une échelle.

Liste des produits admis à la Marque NF 442
Regards dans les zones de circulation et réseaux enterrés profondément

Eléments de fond :

DN de fût (mm)	Nombre d'entrées	Angle des raccordements	DN entrées / sorties* (mm)
800	1	180°	160 – 200 – 250 – 315 - 400
800	3	90° - 180°- 270°	200
800	3	135° - 180° - 225°	200

* : Entrées / Sorties : DN 160 au DN 400 : DN pouvant recevoir des manchons à angulation et DN 160 au DN 250 : DN pouvant recevoir des rotules

REHAUSSE :
DN/ID 800 Longueur: 500 mm

CÔNES DE REDUCTION (avec ou sans extension télescopique) :
DN/ID 800 / 630

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

Décision n° 51-02-RG-01

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : PRO 800 - PRO 800 I - PRO 1000 - PRO 1000 I

Désignation commerciale : PRO 1000

SPECIFICATIONS / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Ce (s) produit (s) peuvent être mis en œuvre sous chaussées, trottoirs et espaces verts, y compris en présence de nappe phréatique, jusqu'à 4,00 m au fil d'eau.
Les dimensions de la dalle de répartition sont les suivantes :
Diamètre extérieur 1200 mm, épaisseur 180 mm
Ces regards sont munis d'une échelle.

Liste des produits admis à la Marque NF 442
Regards dans les zones de circulation et réseaux enterrés profondément

Eléments de fond :

DN de fût (mm)	Nombre d'entrées	Angle des raccordements	DN entrées / sorties* (mm)
1000	1	180°	160 - 200 - 250 - 315 - 400
1000	1	90°	160 - 200 - 250 - 315
1000	1	270°	160 - 200 - 250 - 315
1000	1	135°	160 - 200 - 250 - 315
1000	1	225°	160 - 200 - 250 - 315
1000	2	90° - 180°	160 - 200 - 250 - 315
1000	2	180° - 270°	160 - 200 - 250 - 315
1000	2	135° - 180°	160 - 200
1000	2	180° - 225°	160 – 200
1000	2	90° - 270°	160 – 200 – 250 - 315
1000	2	135° - 225°	160 – 200 - 250
1000	2	90° - 225°	160 - 200
1000	2	135° - 270°	160 - 200
1000	3	90° - 180° - 270°	160 – 200 – 250 - 315
1000	3	135° - 180° - 225°	160 – 200 - 250
1000	3	90° - 180° - 225°	160 - 200
1000	3	135° - 180° - 270°	160 - 200

* : Entrées / Sorties : DN 160 au DN 400 : DN pouvant recevoir des manchons à angulation et DN 160 au DN 250 : DN pouvant recevoir des rotules

REHAUSSE :
DN/ID 1000 Longueur: 500 mm

CÔNES DE REDUCTION (avec ou sans extension télescopique) :

DN/ID 1000 / 630

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS

Décision n° 51-02-RG-01

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : PRO 800 - PRO 800 I - PRO 1000 - PRO 1000 I

Désignation commerciale : PRO 1000 I

SPECIFICATIONS / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Ce (s) produit (s) peuvent être mis en œuvre sous chaussées, trottoirs et espaces verts, y compris en présence de nappe phréatique, jusqu'à 4,00 m au fil d'eau.
Les dimensions de la dalle de répartition sont les suivantes :
Diamètre extérieur 1200 mm, épaisseur 180 mm
Ces regards sont munis d'une échelle.

Liste des produits admis à la Marque NF 442
Regards dans les zones de circulation et réseaux enterrés profondément

Eléments de fond :

DN de fût (mm)	Nombre d'entrées	Angle des raccordements	DN entrées / sorties* (mm)
1000	1	180°	160 - 200 - 250 - 315 - 400
1000	3	90° - 180° - 270°	200
1000	3	135° - 180° - 225°	200

* : Entrées / Sorties : DN 160 au DN 400 : DN pouvant recevoir des manchons à angulation et DN 160 au DN 250 : DN pouvant recevoir des rotules

REHAUSSE :
DN/ID 1000 Longueur: 500 mm

CÔNES DE REDUCTION (avec ou sans extension télescopique) :

DN/ID 1000 / 630

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT
SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2
TÉL. (33) 01 64 68 82 82 | FAX. (33) 01 60 05 70 37 | www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS