Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Écrans souples de sous-toiture
Accessoires de couverture

STRATEC II, STRATEC II S, STRATEC REFLEX et SOP'ECRAN HPV R2

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 25 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société SOPREMA SAS
14 rue de Saint-Nazaire – CS 60121
FR-67025 STRASBOURG CEDEX 01
Usine LENZING PLASTICS GmbH & Co KG, Werkstrasse 2 AT-4860 LENZING

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples de sous-toiture pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque Certifié CSTB Certified à compter du 1er octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque Certifié CSTB Certified est maintenu.

14-132

Décision de reconduction n° 14-132 du 29/02/2016
Cette décision annule et remplace la décision de reconduction n° 14-132 du 09/02/2016.
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-1 :

E : Résistance au passage de l'eau de l'écran de sous-toiture

S : Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd)

T : Résistance à la traction à l'état neuf et vieilli et déchirure au clou

> Autres caractéristiques :

Composition

AT : Service d'Assistance Technique

A ce Certificat QB est attaché le classement E.S.T. suivant :
$E_1 - S_{d1} - T_{R2}$

Ce certificat comporte 2 pages.
Correspondant :
Brice TUAYIZIDI NASI
certificationest@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 82 74

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique
Yannick LEMOIGNE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCRÉDITATION N°5-0010 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Annexe du Certificat

Décision n°14-132 du 29 février 2016

A - Composition de l'écran

Tableau 1 – Composition

Composants	masses (g/m²)	tolérances
Non tissé PP	40	+ 10 %/ - 2,8 %
Membrane perméable PP	31	+ 10 %/ - 2,8%
Non tissé PP	75	+ 10 %/ - 2,8%
Total	146	+ 10 %/ - 2,8%

B - Dimensions et conditionnement

Tableau 2 – Dimensions et tolérances

Écrans souples	Unités	Dimensions	Tolérances
Largeur nominale	mm	1500	-0,5% / +1,5%
Longueur nominale	m	50	-0 % /+ 2%
Epaisseur	mm	0,52	- 0,2 /+0,2
Surface d'un rouleau	m²	75	-

Tableau 3 – Conditionnement

Écrans souples	Unités	Caractéristiques
Poids du rouleau	kg	11,5
Nombre rouleaux / palette	U	De 15 à 50
Poids palette	kg	De 300 ou 600

Les particularités concernant le sens de pose avec marquage et lignage seront indiquées.

C - Identification des accessoires pour la pose de l'écran souple de sous-toiture

Les écrans souples de sous-toiture STRATEC II, STRATEC Reflex et SOP'ECRAN HPV R2 ne bénéficient pas d'accessoires associés.

La particularité du STRACTEC II S est l'ajout de bandes adhésives intégrées.

D – Assistance technique

Le service d'Assistance technique est assuré par la société SOPREMA SAS.