

# Certificat

## Mortiers et produits connexes

### Mortiers de montage à joint mince pour petits éléments de maçonnerie

## PRB POSE BLOC R

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers & Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

#### La société **PRB**

**ZI de la Gare - FR-85150 LA MOTHE ACHARD**

#### Usine

**ZI de la Gare - FR-85150 LA MOTHE ACHARD**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers & Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et les référentiels mentionnés ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque CSTBat à compter du 1<sup>er</sup> octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque CSTBat est maintenu.



**49 MM 634**

#### Décision d'admission n° 312-49 MM 634 du 18 septembre 2017.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

#### > Temps ouvert par adhérence à 15 min

Catégorie du mortier :

- **M<sub>B1</sub>** pour Bloc de béton granulats courants et granulats légers :  $\geq 0.2$  MPa
- **M<sub>B2</sub>** pour Bloc de béton granulats courants et granulats légers :  $\geq 0.2$  MPa

#### > Résistance minimale en traction par flexion : $\geq 5$ MPa

**Ce certificat comporte 1 page et une 1 page d'annexe.**

**Correspondant :**

Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique  
  
Yannick LEMOIGNE

**CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER DE MONTAGE A JOINT MINCE POUR INFORMATION**  
**PRB POSE BLOC R****GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PÂTE**

- Taux de gâchage :  
33 à 37 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 8,25 à 9,25 l d'eau pour un sac de 25 kg),
- Temps de repos\* : 5 min environ.
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier\* : 5 min.
- Durée pratique d'utilisation\* : 2 h.  
\* valeur déterminée en laboratoire par le fabricant

**SUPPORTS VISES**

Blocs de béton cellulaire	Non visé
Blocs de béton granulats courants et granulats légers A <sub>B1</sub>	☺
Blocs de béton granulats courants et granulats légers A <sub>B2</sub>	☺
Briques en terre cuite	Non visé
Pierre naturelle	Non visé
Blocs silico calcaire	Non visé
☺ : Support visé	