

Certificat

Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement

Evacuation

Canalisations en fonte

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 016 – Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **DUKTUS WETZLAR GmbH & Co. KG**
Sophienstrasse 52-54 – D-35576 WETZLAR – Allemagne

Usine **DUKTUS WETZLAR GmbH & Co. KG**
D-35576 WETZLAR – Allemagne

le droit d'usage de la marque NF 016 – Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n°3/1-15 du 14/09/2018

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°3/1-14 du 23/05/2017

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 598+A1 :

- Dimensions
- Résistance mécanique
- Etanchéité des assemblages
- Revêtement intérieur et extérieur

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Farid HAMMOU

Courriel : farid.hammou@castb.fr

Tél. : 01 61 44 14 01

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique



Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat

Décision n°3/1-15 du 14 Septembre 2018

TUYAU EN FONTE POUR ASSAINISSEMENT

DN 80 à DN 1000

Type	Diamètres	Angles ou hauteur
Raccord de piquage	150 à 1000	-
Coude	100 à 1000	11°, 22°30, 45°, 90°
Raccord de branchement	150/100 à 500/250	45° et 90°
Manchon de scellement	150 à 1000	-
Manchon de liaison	100 à 1000	-
Raccord de visite	100 à 400	-
Trappe de visite	150 à 1000	-

TUYAU EN FONTE POUR ASSAINISSEMENT TYPE ZMU

DN 80 à DN 1000

TUYAUX EN FONTE POUR ASSAINISSEMENT Zinc-Plus

DN 80 à 1000

Certificate

Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage

Evacuation

Cast iron pipes

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with characteristics described in the certification reference system NF 016 – Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision notified by CSTB, AFNOR Certification grants:

The Company	DUKTUS WETZLAR GmbH & Co. KG Sophienstrasse 52-54 – D-35576 WETZLAR – Germany
Plant	DUKTUS WETZLAR GmbH & Co. KG D-35576 WETZLAR – Germany

the right to use the NF mark Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions provided for in the general rules of the NF mark and the above-mentioned reference system.

Decision renewal no. 3/1-15 dated 14/09/2018

This decision takes the place of the decision renewal no. 3/1-14 dated 23/05/2017

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid.

This valid certificate is available on the following Web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

> With a more demanding level than in Standard NF EN 598+A1:

- Dimensional
- Mechanical resistance
- Watertightness of assembly
- Internal and external coating

This certificate comprises 2 pages.

Correspondant :

Farid HAMMOU

e-mail : farid.hammou@castb.fr

Tél. : 01 61 44 14 01

For CSTB
On behalf of the Technical Director



Yannick LEMOIGNE

Appendix to the Certificate

Decision no. 3/1-15 dated 14 September 2018

CAST IRON PIPES FOR SEWER

DN 80 to DN 1000

LISTE OF MAIN FITTINGS ACCESSORIES – SEWER

Description	Diameters	Angles or Height
Join of pricking	150 to 1000	-
Bend	100 to 1000	11°, 22°30', 45°, 90°
Join of coupling	150/100 to 500/250	45° and 90°
Wing of sealing	150 to 1000	-
Wing of connection	100 to 1000	-
Access pipe	100 to 400	-
Trapdoor of visit	150 to 1000	-

CAST IRON PIPES FOR SEWER TYPE ZMU

DN 80 to DN 1000

CAST IRON PIPES FOR SEWER TYPE Zinc-Plus

DN 80 to 1000