

Certificat

Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement

Assainissement

Canalisations en fonte

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 016 – Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société

SAINT GOBAIN PAM
21 Avenue Camille Cavallier – BP 129 – F-54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX –
France

Usine

SAINT GOBAIN PAM
F-52170 BAYARD SUR MARNE – France

le droit d'usage de la marque NF 016 – Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n°1/3-48 du 14/09/2018

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°1/3-47 du 06/02/2018

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 877/A1 :

- Dimensions
- Résistance mécanique
- Etanchéité des assemblages
- Revêtement intérieur et extérieur

Ce certificat comporte 3 pages.

Correspondant :

Farid HAMMOU
Courriel : farid.hammou@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 14 01

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

Annexe du Certificat

Décision n°1/3-48 du 14 Septembre 2018

TUYAUX EN FONTE POUR EVACUATION

- gamme SME

	Diamètres
Série EU	50 à 150

- gamme SMU-S

	Diamètres
Série UU	50 à 600

- gamme SMU-PLUS

	Diamètres
Série UU	50 à 600

- gamme SMU-S Zn

	Diamètres
Série UU	50 à 300

- gamme ITINERO

	Diamètres
Série UU	50 à 600

- gamme INFINITE BY PAM

	Diamètres
Série UU	50 à 600

Annexe du Certificat

Décision n°1/3-48 du 14 Septembre 2018

LISTE DES PRINCIPAUX ACCESSOIRES – EVACUATION

Série EU

Description	Diamètres	Angles
Coudes	50 à 150	22°, 45°, 67°30 et 87°30
Culottes et embranchements	50 à 150	45°, 67°30 et 87°30
Boîtes de nettoyage	400/150 – 400/200	-
Té de visite	50 à 150	-

Série UU

Description	Diamètres	Angles
Coudes	50 à 600	22°, 45°, 67°30 et 87°30
Culottes et embranchements	50 à 600	45°, 67°30 et 87°30
Cônes	50 à 600	-
Tés de visite	50 à 300	-
Siphons de parcours	50 à 300	-
Siphons antisiphoniques	50 à 150	-
Jonctions SMU Rapid 2	50 à 300	-
Jonctions SMU S	150 à 600	-
Jonctions SMU S autobuté	150 à 600	-
Jonctions manchon tout inox	50 à 300	-
Jonctions CV NG	50 à 300	-
Jonctions CE NG	50 à 300	-
Jonctions Rapid-S NG	50 à 300	-
Jonctions Rapid-Inox NG	50 à 300	-
Jonctions HP-S et HP-Inox	100 à 600	-
Jonctions HP-S et HP-Inox autobutés	100 à 600	-
Jonctions SMU PAM	50 à 300	-
Jonctions SMU-Inox PAM	50 à 300	-

Certificate

Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage Sewerage

Cast iron pipes

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with characteristics described in the certification reference system NF 016 – Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision notified by CSTB, AFNOR Certification grants:

The Company	SAINT GOBAIN PAM 21 Avenue Camille Cavallier – BP 129 – F-54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX – France
Plant	SAINT GOBAIN PAM F-54705 PONT-A-MOUSSON CEDEX – France

the right to use the NF mark Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions provided for in the general rules of the NF mark and the above-mentioned reference system.

Decision renewal no. 1/3-48 dated 14/09/2018

This decision takes the place of the decision renewal no. 1/3-47 dated 06/02/2018

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid.

This valid certificate is available on the following Web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

> With a more demanding level than in Standard NF EN 877/A1:

- Dimensional
- Mechanical resistance
- Watertightness of assembly
- Internal and external coating

This certificate comprises 3 pages.

Correspondant :

Farid HAMMOU

e-mail : farid.hammou@castb.fr

Tél. : 01 61 44 14 01

For CSTB
On behalf of the Technical Director



Yannick LEMOIGNE

Appendix to the Certificate

Decision no. 1/3-48 dated 14 September 2018

IRON PIPES FOR EVACUATION

- SME Range

	Diameters
EU serie	50 to 150

- SMU-S Range

	Diameters
UU serie	50 to 600

- SMU-PLUS Range

	Diameters
UU serie	50 to 600

- SMU-S Zn Range

	Diamètres
UU serie	50 à 300

- ITINERO Range

	Diameters
UU serie	50 to 600

- INFINITE BY PAM Range

	Diameters
UU serie	50 to 600

Certificate

Appendix to the Certificate

Decision no. 1/3-48 dated 14 September 2018

FITTING ACCESSORIES AND THEIR JOINTS FOR EVACUATION

EU range

Description	Diameters	Angles
Bends	50 to 150	22°, 45°, 67°30 and 87°30
Branches	50 to 150	45°, 67°30 and 87°30
Access chambers	400/150 – 400/200	-
Access pipes	50 to 150	-

FITTING ACCESSORIES AND THEIR JOINTS FOR EVACUATION

UU range

Description	Diameters	Angles
Bends	50 to 600	22°, 45°, 67°30 and 87°30
Branches	50 to 600	45°, 67°30 and 87°30
Cones	50 to 600	-
Tapered pipes	50 to 300	-
Branch traps	50 to 300	-
Anti-Siphon traps	50 to 150	-
SMU Rapid 2 couplings	50 to 300	-
SMU S couplings	150 to 600	-
SMU –S Autogrip couplings	150 to 600	-
Stainless steel sleeve	50 to 300	-
CV NG couplings	50 to 300	-
CE NG couplings	50 to 300	-
Rapid-S NG couplings	50 to 300	-
Rapid-Inox NG couplings	50 to 300	-
HP-S et HP-Inox couplings	100 to 600	-
HP-S et HP-Inox Autogrip couplings	100 to 600	-
SMU PAM couplings	50 to 300	-
SMU-Inox PAM couplings	50 to 300	-