Mandaté par AFNOR Certification

CERTIFICAT

DALLES ALVÉOLÉES EN BÉTON ARMÉ ET BÉTON PRÉCONTRAINT
SOPREL DCS et Dalles alvéolaires précontraintes GD - Usine Puy Garnier

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 384 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.
En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **Ets GUIMARD**
ACTIPARC ANJOU ATLANTIQUE
F - 49170 ST GERMAIN DES PRES

Usine de **F - 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE**

le droit d'usage de la marque NF DALLES ALVÉOLÉES EN BÉTON ARMÉ ET BÉTON PRÉCONTRAINT pour le(s) produit(s) objet(s) de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF et le référentiel mentionnés ci-dessus.

Décision d'admission n° 124-001 du 14 décembre 2007

Décision de reconduction n° 124-011 du 15 avril 2019

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°124-010 du 25 juin 2018

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet *evaluation.cstb.fr* pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Résistance caractéristique à la compression du béton à 28 jours
- Durabilité : classe d'exposition
- Rugosité de surface pour utilisation en plancher composite

Les caractéristiques certifiées f_{ck}, de rugosité de surface et sismique données dans le tableau de la page 2 doivent être apposées sur chaque dalle alvéolée, l'illustration ci-dessous donne un exemple de marquage:

NF
55 C

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant
Kader TORCHOUNE
Tél. : 01 64 68 88 31

Pour le CSTB
Pour le Président

Yannick LEMOIGNE

ACCRÉDITATION N° 5-0010 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR

DALLES ALVÉOLÉES EN BÉTON ARMÉ ET BÉTON PRÉCONTRAINT

Décision d'admission n° 124-001 du 14 décembre 2007

Décision de reconduction n° 124-011 du 15 avril 2019

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°124-010 du 25 juin 2018

La société **Ets GUIMARD**
ACTIPARC ANJOU ATLANTIQUE
F - 49170 ST GERMAIN DES PRES

Usine de **F - 49123 CHAMPTOCE SUR LOIRE**

TABLEAU DES DALLES ALVÉOLÉES CERTIFIÉES

Dénomination commerciale	Type de Béton (1)	Dimension maximale nominale en mm		Résistance caractéristique garantie du béton à 28 jours (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton	Aspect de surface	Parasismique
		Épaisseur Standard (2)	Largeur				
SOPREL DCS	BP	160 200 240 280 320	1200	55	XC1 à XC4 XF1	A - B - C	-
Dalles alvéolaires précontraintes GD Usine Puy Garnier	BP	160 200 240 280 320 360 400	1200	55	XC1 à XC4 XF1	A – B – C	-

(1) BA = Béton Armé BP = Béton précontraint
(2) L'épaisseur des éléments standards peut être augmentée en sous-face et/ou en surface d'une valeur comprise entre 5 et 25 mm