

# Certificat

## Dalles alvéolées en béton armé et en béton précontraint SOPREL DAP

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 384 « Dalles alvéolées en béton armé et en béton précontraint » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société** Ets GUIMARD  
ACTIPARC ANJOU ATLANTIQUE  
49170 ST GERMAIN DES PRES  
France

**Usine** LDT LE PUY GARNIER, 49123 CHAMPTOCÉ SUR LOIRE - FRANCE

le droit d'usage de la marque NF 384 « Dalles alvéolées en béton armé et en béton précontraint » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

**Décision d'admission n°124-001 du 14 décembre 2007**

**Décision de reconduction n°124-012 du 27 juin 2019**

**Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°124-011 du 15 avril 2019**

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 1168 :

-Durabilité : classe d'exposition

> Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 1168 :

-Résistance garantie à la compression du béton  $f_{ck}$  en MPa  
-Rugosité de surface pour utilisation en plancher composite


> Autres Caractéristiques

-Système de levage des dalles alvéolées SOPREL DAP suivant l'Avis technique n° 3/15-790  
-Valeurs de Charge Maximale d'Utilisation (CMU) sur système de levage des dalles alvéolées SOPREL DAP

**Ce certificat comporte 3 pages.**

**Correspondant :**  
Contacts-NF384@cstb.fr  
Tél. : 01 64 68 83 38

Pour le CSTB  
Pour le Président



Yannick LEMOIGNE

Annexe 1 du Certificat

Décision n°124-012 du 27 juin 2019

**TABLEAU DES DALLES ALVEOLÉES CERTIFIÉES**

Dénomination commerciale	Type de Béton (1)	Dimension maximale nominale (mm)		f <sub>ck</sub> (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton	Aspect de surface	Parasismique
		Épaisseur Standard (2)	Largeur				
SOPREL	BP	160	1200	55	XC1 à XC4 XF1	A - B - C	
DAP 16		200					
DAP 20		240					
DAP 24		280					
DAP 28		320					
DAP 32		360					
DAP 36		400					
DAP 40							

- (1) BA = Béton Armé  
BP = Béton Précontraint

- (2) L'épaisseur des éléments standards peut être augmentée en sous-face et/ou en surface d'une valeur comprise entre 5 et 25 mm

## Annexe 2 du Certificat

Décision n°124-012 du 27 juin 2019

## TABLEAU DE VALEUR DE CHARGE MAXIMALE D'UTILISATION (CMU) SUR SYSTEME DE LEVAGE DES DALLES ALVEOLÉES

Type de dalle	Diamètre de la boucle (mm)	R <sub>k</sub> (kN)	CMU (kN)
DAP 16	10	45,8	13,1
DAP 20	10	60,3	17,2
DAP 24	10	67,1	19,2
DAP 28	11	88,3	25,2
DAP 28R	11	88,3	25,2
DAP 32	11	75,2	21,5
DAP 32R	11	90,6	25,9
DAP 36	11	86,8	24,8
DAP 36R	11	88,9	25,4
DAP 40	11	80,3	22,9
DAP 40R	11	80,8	23,1
DAP 16	11	58,7	16,8
DAP 20	11	64,8	18,5
DAP 24	11	68,0	19,4