CSTB
le futur en construction

ORGANISME NOTIFIE N°0679

Autorisé et notifié conformément à l'article 39 du Règlement (UE) n°305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction

Certificat de constance des performances du produit 0679-CPR-1277

(Version originale en langue française)

Dans le cadre du règlement (UE) n°305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011, établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la Directive 89/106/CEE du Conseil, il a été établi que le produit de construction désigné dans la page suivante, mis sur le marché de la zone économique européenne par :

PPG AC France

1, rue de l'Union
FR-92500 RUEIL MALMAISON

et fabriqué dans l'usine :

PPG AC France – Voie Romaine - FR-21110 GENLIS

est soumis par le fabricant à un contrôle de la production en usine ainsi qu'à des essais complémentaires sur des échantillons prélevés dans l'usine conformément au plan d'essais prescrit, et que le CSTB, organisme notifié, a réalisé l'évaluation de la performance du produit de construction, l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, et réalise une surveillance, une évaluation et une appréciation continues du contrôle de la production en usine (système 1).

Ce certificat atteste la performance du produit, relative à la réaction au feu choisie par le fabricant, et que toutes les dispositions concernant l'évaluation et la vérification des constances de cette performance décrites dans la spécification technique harmonisée de référence :

Guide d'Agrément Technique Européen n° 004 (ETAG 004), édition 2013
utilisé en tant que Document d'Évaluation Européen (DEE)
complété par :
Évaluation Technique Européenne ETA-11/0198 – version 1, délivrée le 24 février 2016

sont appliquées et que le produit satisfait à toutes les exigences prescrites.

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso la déclaration des performances du produit établie par le fabricant, ou son représentant désigné établi dans la zone économique européenne, et la spécification technique de référence.

Ce certificat est délivré pour la première fois le 17 octobre 2019 et, sauf retrait ou suspension, demeure valide tant que les conditions précisées dans la spécification technique de référence ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production en usine ne sont pas modifiés de manière significative.

Ce certificat comporte 2 pages.

La liste des certificats délivrés par le CSTB est tenue à jour au CSTB.

Délivré à Champs sur Marne, le 17 octobre 2019.

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010 Scope available on / Portée disponible sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Certificat de constance des performances du produit 0679-CPR-1277

PPG ISOL

Système d'isolation thermique extérieure par enduit de type pâte (ETICS)

Performance de réaction au feu du système :

B-s2,d0, selon la norme EN 13501-1+A1 : 2013
valable uniquement pour les configurations suivantes :

Configuration	Taux de matière organique déclaré (1)	Taux d'agent ignifugeant déclaré (1)	Classe selon EN 13501-1
• Produit isolant : Panneaux PSE blanc ou gris, classe de réaction au feu E, épaisseur ≤ 300 mm • Enduit de base : **PPG Isol Patecim** • Produit d'impression : **PPG Isol Prim** • Armatures : - R 131 A 101 C+ - R 131 A 102 C+ - 0161-CA • Revêtements de finition : - **PPG Isol Taloché 2.0+** - **PPG Isol Taloché 2.5+**	Enduit de base : 7,4 % Produit d'impression : 12,7 % Revêtements de finition : 7,5 %	Enduit de base : 0 % Produit d'impression : 0 % Revêtements de finition : 23,2 %	B-s2,d0

(1) Pourcentage déclaré par le Fabricant, relatif à la masse sèche du composant non préparé.

Catégorie d'utilisation :
Isolation thermique extérieure des murs de bâtiments

Conditions particulières pour l'utilisation du produit :
Pose sur parois verticales en maçonnerie ou en béton

CSTB
le futur en construction

NOTIFIED BODY N°0679

Authorized and notified according to article 39 of Regulation (EU) N°305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonized conditions for the marketing of construction products

Certificate of constancy of the performance of the product 0679-CPR-1277

(English translation, the original version is in French)

In compliance with the Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC, it has been stated that the construction product indicated in the following page, placed on the European economic area market by:

PPG AC France

1, rue de l'Union
FR-92500 RUEIL MALMAISON

and produced in the factory:

PPG AC France – Voie Romaine - FR-21110 GENLIS

is submitted by the manufacturer to a factory production control and to the further testing of samples taken of the factory in accordance with a prescribed test plan, and that the notified body - CSTB - has performed the assessment of the performance of the construction product, the initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control and performs the continuing surveillance, assessment and evaluation of the factory production control (system 1).

This certificate attests to the product performance, relative to the fire reaction performance chosen by the manufacturer, and that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of this performance described in the harmonised reference technical specification:

European Technical Approval Guideline No 004 (ETAG 004), edition 2013
used as European Assessment Document (EAD)
completed by :
European Technical Assessment ETA-11/0198 – version 1, delivered 24th February 2016

are applied and that the product fulfill all the prescribed requirements.

This certificate can only be used in conjunction with the declaration of performance of the product written by the manufacturer or his authorized representative established in the European economic area and with the technical specification in reference.

This certificate is first issued on 17th October 2019 and, except for withdrawal or suspension, remains valid as long as the conditions laid down in the corresponding technical specification in reference or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not modified significantly.

This certificate comprises 2 pages.

The list of certificates issued by CSTB is kept up-to-date by the CSTB.

Issued in Champs sur Marne, on 17th October 2019.

For CSTB
On behalf of the President

Edwige PARISEL

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010 Scope available on / Portée disponible sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Certificate of constancy of the performance of the product 0679-CPR-1277

PPG ISOL

External Thermal Insulation Composite System with paste render (ETICS)

Product fire reaction performance:

B-s2,d0, according to the standard EN 13501-1+A1 : 2013

only valid for the following configurations :

Configuration	Declared organic content (1)	Declared flame retardant content (1)	Class according to EN 13501-1
• Insulation product: White or grey EPS boards, reaction to fire Class E, thickness ≤ 300 mm • Base coat: **PPG Isol Patecim** • Key coat: **PPG Isol Prim** • Meshes: - R 131 A 101 C+ - R 131 A 102 C+ - 0161-CA • Finishing coats: - **PPG Isol Taloché 2.0+** - **PPG Isol Taloché 2.5+**	Base coat: 7.4% Key coat: 12.7% Finishing coats: 7.5%	Base coat: 0% Key coat: 0% Finishing coats: 23.2%	B-s2,d0

(1) Percentage declared by the Manufacturer, relative to the dried weight of the component as delivered.

Use category:
External insulation of buildings' walls

Particular conditions applicable to the use of the product:
Application on vertical walls of masonry or concrete