

Certificat

Mortiers et produits connexes

Mortiers de montage à joint mince pour petits éléments de maçonnerie

RECTI'BLOC

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Mortiers & Produits connexes (QB 11) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **VIEILLE MATERIAUX**
1 rue du Tertre - FR 25580 ETALANS
Usine **FR-59733 Saint Amand les Eaux**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers & Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et les référentiels mentionnés ci-dessus.



114 MM 633

Décision de reconduction n° 336-114 MM 633 du 15 septembre 2020.

Cette décision se substitue à la décision **311-114 MM 633 du 24 août 2017.**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- > Temps ouvert par adhérence à 15 min
Catégorie du mortier :
 - **MB1** pour Bloc de béton granulats courants et granulats légers : ≥ 0.2 MPa
 - **MB2** pour Bloc de béton granulats courants et granulats légers : ≥ 0.2 MPa
- > Résistance minimale en traction par flexion : 3 MPa

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexe.
Correspondant :

Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président



Edwige PARISEL

Certificat

Annexe du certificat

Décision n° 336-114 MM 633 du 15 septembre 2020

CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER DE MONTAGE A JOINT MINCE POUR INFORMATION RECTI'BLOC

GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PÂTE

- Taux de gâchage :
24 à 27 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 6 à 6,75 l d'eau pour un sac de 25 kg),
- Temps de repos* : 3 min environ.
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier* : 5 min.
- Durée pratique d'utilisation* : 3 h.
* valeur déterminée en laboratoire par le fabricant

SUPPORTS VISÉS

Blocs de béton cellulaire	Non visé
Blocs de béton granulats courants et granulats légers A _{B1}	☺
Blocs de béton granulats courants et granulats légers A _{B2}	☺
Briques en terre cuite	Non visé
Pierre naturelle	Non visé
Blocs silico calcaire	Non visé
☺ : Support visé	

Certificat

Annexe du certificat

Décision n° 336-114 MM 633 du 15 septembre 2020

AUTRES DISTRIBUTEURS DU MORTIER RECTI'BLOC

Désignation commerciale du mortier	Distributeur
RECTI'BLOC	EXTINCOURT BETON - GRIS CLAIR 480 rue des Aviateurs 25700 MATHAY
	Etablissement MAGGIONI La Lisière FR-21560 BRESSYE-SUR-TILLE