

Certificat

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques Regards dans les zones de circulation ou réseaux enterrés profondément - DT 442-05 VISIMOP 800 5E

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF442 - Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société SIMOP CARAIBES
Habitation rivière La Manche - FR - 97224 DUCOS - MARTINIQUE
Usine FR - 97224 DUCOS - MARTINIQUE

le droit d'usage de la marque NF 442 Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



78-02 RG1

Décision de reconduction n° 78-02-RG1-08 du 22 janvier 2021.

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 78-02-RG3-07 du 10 juillet 2020

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Regards avec accès pour nettoyage et inspection en PE, pas d'échelle / pas d'échelon
Norme applicable NF EN 13598-2

- Caractéristique de Durabilité (la durée de vie conventionnelle est de 100 ans) :

- Caractéristiques en traction de la matière
- MFR
- Module d'élasticité
- Stabilité thermique(T10)

- Caractéristique de mise en œuvre :

- Intégrité structurelle
- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)
- Résistance à l'arrachement des ancrages des anneaux de manutention de la dalle de répartition
- Résistance aux chocs de l'élément de fond
- Résistance en compression de la dalle de répartition

- Caractéristique de Fonctionnalité:

- Etanchéité des assemblages des différents composants et Etanchéité des bagues de joint
- Qualité des bagues d'étanchéité en élastomère

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Marie-Cécile TROUILHE
Courriel : marie-cecile.trouilhe@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 82 81

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

Certificat

Décision de reconduction n° 78-02-RG1-08 du 22 janvier 2021

Page 2/2

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : **VISIMOP 800 5E**

SPECIFICATIONS / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Ce (s) produit (s) peuvent être mis en œuvre sous chaussées, trottoirs et espaces verts, y compris en présence de nappe phréatique, jusqu'à 3,0 m au fil d'eau.

Les dimensions des dalles de répartition sont les suivantes :
diamètre extérieur 1200 mm, épaisseur 190 mm

Liste des produits admis à la Marque NF 442

Éléments de fond monobloc

DN de fût (mm)	Hauteurs Sans découpe (mm)	Nombre d'entrées	Angle des raccords	DN entrées (mm)	DN sorties (mm)
800	950	5	90° 135° 180° 225° 270°	160	160
	1250				
	1550				
	1850				
	2150				
	2450				
	2750				
800	950	5	90° 135° 180° 225° 270°	200	200
	1250				
	1550				
	1850				
	2150				
	2450				
	2750				

CONE DE REDUCTION :

DN/ID 800 / 600

REHAUSSE :

DN/ID 800