

# Certificat

## Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques Regards dans les zones de circulation ou réseaux enterrés profondément - DT 442-05 VISIMOP 1000 3E

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF442 - Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **SIMOP**  
**ZI de la Roseraie - Route de Roye - FR - 80500 MONTDIDIER**  
**Usine** **FR - 80500 MONTDIDIER**

le droit d'usage de la marque NF 442 Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



-03-RG8-06

**Décision de reconduction n° 78-03-RG8-06 du 9 avril 2021. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 78-03-RG8-05 du 10 juillet 2020**

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Regards visitable pour nettoyage et inspection en PE avec échelons  
Norme applicable NF EN 13598-2

**- Caractéristique de Durabilité (la durée de vie conventionnelle est de 100 ans):**

- MFR
- Caractéristiques en traction de la matière
- Stabilité thermique(TIO)
- Module d'élasticité

**- Caractéristique de mise en œuvre :**

- Résistance aux chocs de l'élément de fond
- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)
- Intégrité structurelle
- Echelons : résistance aux charges verticales et à la traction horizontale
- Résistance en compression de la dalle de répartition
- Résistance à l'arrachement des ancrages des anneaux de manutention de la dalle de répartition

**- Caractéristique de Fonctionnalité :**

- Étanchéité des assemblages des différents composants et Étanchéité des bagues de joint
- Qualité des bagues d'étanchéité en élastomère

**Ce certificat comporte 2 pages.**

**Correspondant :**

Marie-Cécile TROUILHE  
Courriel : [marie-cecile.trouilhe@cstb.fr](mailto:marie-cecile.trouilhe@cstb.fr)  
Tél. : 01 64 68 82 81

Pour le CSTB  
Pour le Président

Edwige PARISEL

# Certificat

Décision de reconduction n° 78-03-RG8-06 du 9 avril 2021

Page 2/2

Assainissement gravitaire en matériaux thermoplastiques

Désignation commerciale : **VISIMOP 1000 3E**

## SPECIFICATIONS / INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Ce (s) produit (s) peuvent être mis en œuvre sous chaussées, trottoirs et espaces verts, y compris en présence de nappe phréatique, jusqu'à 3,0 m au fil d'eau.

Les dimensions des dalles de répartition sont les suivantes :

diamètre extérieur 1200 mm, épaisseur 190 mm

diamètre extérieur 1010 mm, épaisseur 120 mm

### Liste des produits admis à la Marque NF 442

Regards dans les zones de circulation enterrés profondément

DN de fût (mm)	Hauteurs Sans découpe (mm)	Hauteurs avec découpe maxi (mm)	Nombre d'entrées	Angle des raccords	DN entrées (mm)	DN sorties (mm)
1000	1395	1095	3	67.5° 180° 247.5°	125	200 250 315 400
	1695	1395			160	
	1995	1695			200	
	2294	1995			250	
	2595	2294			315	
					400	

### CONE DE REDUCTION :

DN/ID 1000 / 600

### REHAUSSE :

DN/ID 1000