

Certificat

Mortiers et produits connexes Système de protection à l'eau sous carrelage

PCI PERILASTIC SPEC

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB11 « Mortiers & produits connexes » en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **Master Builders Solutions France SAS**
ZI Petite Montagne Sud - 10 rue des Cévennes - FR-91017 LISSES

Usine **DE-86159 Augsburg**

le droit d'usage de la marque QB « Mortiers et produits connexes » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



150 PE 09

Décision d'admission n° 022-150 PE 09 du 20 décembre 2021

Cette décision se substitue à la décision n° 011-150 PE 09 du 07 décembre 2017

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Résistance en traction perpendiculaire
- Résistance aux chocs de bille
- Pelage
- Aptitude à l'emploi sur ouvrage flottant
- Aptitude à la tenue en protection à l'eau du traitement sol/mur

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.

Correspondant :

Courriel : mortiers@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 81 38

Par délégation
du Président

Florian RASSE

CONDITIONS D'EMPLOI DU SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE POUR INFORMATION
PCI PERILASTIC SPEC

DOMAINE D'EMPLOI

- En sols intérieurs, les locaux sans siphon de sol classés P3 E2 au plus
- En murs, les locaux visés sont les locaux dont les parois sont classées EC au plus selon le « classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs » (e-Cahiers du CSTB, cahier 3567).

MISE EN ŒUVRE DU PROCEDE

- Consommation : 2 couches croisées de 500 g/m² chacune
- Mode d'application : rouleau à poils longs
- Délai de séchage entre 2 couches : 1 h au moins
- Délai de recouvrement : le lendemain de la 2^{ème} couche

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des Systèmes de Protection à l'Eau sous Carrelage (CPT SPEC Résine - e-Cahiers du CSTB, cahier 3756).

PREPARATION DES SUPPORTS

PRIMAIRES POUR UNE APPLICATION EN SOLS

		Primaire associé	Matériel d'application	Consommation (g/m ²)	Délai de séchage		
Supports neufs nus	Chape à base de sulfate de calcium	PCI GISOGRUND 404 dilué 1/1	rouleau	environ 200	1 h au moins (sec au toucher)		
	Chape sèche						
Anciens supports visés ci-dessus revêtus	Carrelage	PCI GISOGRUND 404 pur		rouleau		environ 100	1 h au moins (sec au toucher)
	Dalles vinyles semi flexibles						
Planchers de doublage neufs en panneaux de CTB-H ou de CTB-X							
Supports (neufs ou anciens) ragrésés avec un enduit de ragréage P3 adapté, béton (traitement des pieds de cloison)		PCI GISOGRUND 404 dilué 1/2	rouleau	environ 200	1 h au moins (sec au toucher)		

CONDITIONS D'EMPLOI DU SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE POUR INFORMATION
PCI PERILASTIC SPEC

PRIMAIRES POUR UNE APPLICATION EN MURS

Supports		Primaire associé	Matériel d'application	Consommation (g/m ²)	Délai de séchage
Supports neufs nus	Plaques de plâtre cartonnées H1	PCI GISOGRUND 404 dilué 1/1	rouleau	environ 200	1 h au moins (sec au toucher)
	carreaux de plâtre hydrofugés				
	Carreaux de terre cuite	PCI GISOGRUND 404 dilué 1/2		200 à 400	
	Béton (traitement des relevés)			environ 100	
	Béton cellulaire			400 à 500	
	Enduit ou carreaux de plâtre standards				
Anciens supports visés ci-dessus et revêtus	Carrelage	PCI GISOGRUND 404 pur	environ 100		
	Peinture				
Anciennes cloisons en plaque de parement en plâtre cartonnées poncées					
Anciennes cloisons en carreaux de plâtre ou avec un enduit au plâtre		PCI GISOGRUND 404 dilué 1/2			

MISE EN ŒUVRE DU CARRELAGE

Désignation Colle à carrelage	En murs	En sols
PCI PERICOL PLUS	x	x
PCI PERICOL FLEX	x	x
PCI PERICOL FX CONFORT	x	x
PCI PERICOL FX RAPID	x	x
PCI PERICOL EXTRA FLEX	x	x
PCI NANOLIGHT	x	x

PRODUITS CONNEXES ASSOCIES AU PROCEDE

Bandes de renfort :

- PCI PECITAPE OBJEKT 120 MM

Angles préformés :

- PCI PECITAPE I pour les angles rentrants
- PCI PECITAPE A pour les angles sortants