

Certificat

Membranes souples de parois

Écrans souples Pare-pluie

Membrane VENTIA IRON et kit accessoires

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Écrans souples pare-pluie QB38 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **mdm nt Sp. z.o.o.**
Bestwinska 143
PL-43-346 BIELSKO-BIALA

Usine **mdm nt Sp. z.o.o.**
Bestwinska 143
PL-43-346 BIELSKO-BIALA

le droit d'usage de la marque QB Écrans souples pare-pluie pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



19-01-001

Décision de reconduction n°19-01-001 du 19 janvier 2021.

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°19-01-001 du 09/09/2019

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13859-2 :

- La résistance à la pénétration de l'eau ;
 - La valeur Sd (propriété de transmission à la vapeur d'eau) ;
 - La résistance en traction (sens chaîne et trame) ;
 - La résistance à la déchirure au clou ;
 - La stabilité dimensionnelle ;
 - La souplesse à basse température
- Classement E.J.C

À ce Certificat QB est attaché le classement E.J.C suivant :

E₄₅₀.J_f.C₁

E₄₅₀ = entraxe entre montants jusqu'à 450mm

J_f = Bardage à joints fermés

C₁ = Recouvrement de l'écran pare-pluie sous 3 mois lorsque le vieillissement subi est de 336 h UV.

Il couvre le produit certifié compatible avec les principaux accessoires associés mentionnés dans ce certificat

> Autres caractéristiques :

- La composition
- Accessoires associés : Bandes autocollantes
- AT : Service d'Assistance Technique

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Brice TUAYIZIDI NASI

Courriel : QB38-PAREPLUIE@CSTB.FR

Tél. : 01 64 68 82 74

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

Décision de reconduction n°19-01-001 du 19/01/2021

Ci-dessous le système membrane plus kit accessoires associés contribuant à l'étanchéité à l'eau.

REFERENCE DU PRODUIT CERTIFIE QB : VENTIA IRON

REFERENCES DES PRINCIPAUX ACCESSOIRES ASSOCIES : Bandes autocollantes intégrées simple ou double face.

A - Composition de l'écran**Tableau 1 – Composition**

| Composants | Masse surfacique total (g/m ²) | Tolérances (g/m ²) |
|----------------------------------|--|--------------------------------|
| Écran 3 couches en polypropylène | 120 | ± 10 |

B - Valeurs certifiées Ecrans souples pare-pluie

| Caractéristiques | Neuf / vieilli | Unités | Valeurs |
|---|----------------|----------|----------------------|
| Type de vieillissement * | - | h | 336 h |
| Résistance au passage de l'eau de l'écran souple pare-pluie | Neuf / vieilli | - | Classe W1 |
| Perméance à la vapeur d'eau (valeur Sd) | Neuf | m | 0,02 (- 0,005/+0,02) |
| Résistance en traction (Sens longitudinal) | Neuf | N / 5 cm | 250 (+/-50) |
| | Vieilli | N / 5 cm | 220 (+/-50) |
| Résistance en traction (Sens transversal) | Neuf | N / 5 cm | 160 (+/-50) |
| | Vieilli | N / 5 cm | 110 (+/-30) |
| Résistance à la déchirure au clou (Sens longitudinal) | Neuf | N | 120 (+/-35) |
| Résistance à la déchirure au clou (Sens transversal) | Neuf | N | 160 (+/-55) |
| Stabilité dimensionnelle | Neuf | % | ≤ 1,5 % |
| Souplesse à basse température | Neuf | °C | - 40 |

C – Assistance Technique

Le service d'Assistance Technique est assuré par la société mdm nt Sp.z.o.o.