

# Certificat

## Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement

### Evacuation

## Canalisations en fonte

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 016 – Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société** **DÜKER GmbH**  
**Würzburger Strasse 10 – D-97753 KARLSTADT – Allemagne**

**Usine** **DÜKER GmbH**  
**D-97753 KARLSTADT – Allemagne**

le droit d'usage de la marque NF 016 – Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

### Décision de reconduction n°4/01-16 du 20/06/2022

**Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°4/01-15 du 23/03/2022**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 877 :

- Dimensions
- Résistance mécanique
- Etanchéité des assemblages
- Revêtement intérieur et extérieur

**Ce certificat comporte 2 pages.**


**Correspondant :**

Farid HAMMOU

Courriel : [farid.hamou@cstb.fr](mailto:farid.hamou@cstb.fr)

Tél. : 01 61 44 14 01

Par délégation  
du Président



Florian RASSE

Annexe du Certificat

Décision n°4/01-16 du 20 Juin 2022

**TUYAUX EN FONTE POUR EVACUATION – RESEAUX AERIENS**

**- Gamme SML**

	Diamètres
Série UU	50, 70, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400

**- Gamme MLB**

	Diamètres
Série UU	100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600

**- Gamme MLK – Indoor**

	Diamètres
Série UU	50, 70, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400

**TUYAUX EN FONTE POUR EVACUATION – RESEAUX ENTERRES**

**- Gamme MLK - Protec**

	Diamètres
Série UU	50, 70, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400

**LISTE DES PRINCIPAUX ACCESSOIRES – EVACUATION**

**Série UU**

Description	Diamètres	Angles
Coudes	50 à 400	15°, 30°, 45°, 68° et 88°
Culottes et embranchements	50 à 400	45°, 70° et 88°
Cônes	50 à 400	-
Té de visite	50 à 400	-
Siphons	50 à 400	-
Jonction	50 à 400	-
Jonction Manchon tout inox	50 à 400	-

# Certificate

## Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage

### Evacuation

## Cast iron pipes

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with characteristics described in the certification reference system NF 016 – Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision notified by CSTB, AFNOR Certification grants:

<b>The Company</b>	<b>DÜKER GmbH</b> <b>Würzburger Strasse 10 – D-97753 KARLSTADT – Germany</b>
<b>Plant</b>	<b>DÜKER GmbH</b> <b>D-97753 KARLSTADT – Germany</b>

the right to use the NF mark Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions provided for in the general rules of the NF mark and the above-mentioned reference system.

**Decision renewal no. 4/01-16 dated 20/06/2022**

**This decision takes the place of the decision renewal no. 4/01-15 dated 23/03/2022**

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid.

This valid certificate is available on the following Web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

## CERTIFIED CHARACTERISTICS

> With a more demanding level than in Standard NF EN 877:

- Dimensional
- Mechanical resistance
- Watertightness of assembly
- Internal and external coating

**This certificate comprises 2 pages.**

**Correspondant :**

Farid HAMMOU

e-mail : [farid.hammou@cstb.fr](mailto:farid.hammou@cstb.fr)

Tél. : 01 61 44 14 01

For CSTB  
On behalf of the President



Florian RASSE

**Appendix to the Certificate**

Decision no. 4/1-16 dated 20 June 2022

**IRON PIPES FOR EVACUATION - AIR NETWORKS**

**- SML Range**

	Diameters
UU serie	50, 70, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400

**- MLB Range**

	Diameters
UU serie	100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600

**- MLK – Indoor Range**

	Diameters
UU serie	50, 70, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400

**IRON PIPES FOR EVACUATION - UNDERGROUND NETWORKS**

**- MLK – Protec Range**

	Diameters
UU serie	50, 70, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400

**FITTING ACCESSORIES AND THEIR JOINTS FOR EVACUATION**

UU range

Description	Diameters	Angles
Bends	50 to 400	15°, 30°, 45°, 68° and 88°
Branches	50 to 400	45°, 70° and 88°
Cones	50 to 400	-
Tapered pipes	50 to 400	-
Siphon	50 to 400	-
Couplings	50 to 400	-
Stainless steel sleeve	50 to 400	-