

# Certificat

## Mortiers et produits connexes

### Mortiers de montage à joint mince pour petits éléments de maçonnerie

## Ytong FIX N200

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification Mortiers & Produits connexes (QB 11) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** XELLA NEDERLAND BV  
Mildijk 141 - NL-4214 DR VUREN  
**Usine** Mildijk 141 - NL-4214 DR VUREN

le droit d'usage de la marque QB Mortiers & Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et les référentiels mentionnés ci-dessus.



296 MM 625

**Décision de reconduction n° 342-296 MM 625 du 08 avril 2022**

**Cette décision se substitue à la décision 333-296 MM 625 du 18 avril 2019**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- > Temps ouvert par adhérence à 15 min  
Catégorie du mortier :
  - **M<sub>BC</sub>** pour Bloc de béton cellulaire :  $\geq 0.2$  MPa
- > Résistance minimale en traction par flexion :  $\geq 3$  MPa

**Ce certificat comporte 1 page et une 1 page d'annexe.**

**Correspondant :**

Courriel : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 81 38

Par déléation  
du Président



Florian RASSE

**CONDITIONS D'EMPLOI DU MORTIER DE MONTAGE A JOINT MINCE POUR INFORMATION**

## Ytong FIX N200

**GÂCHAGE DU PRODUIT - OUVRABILITÉ DE LA PÂTE**

- Taux de gâchage :  
22 à 26 % d'eau par rapport au poids de poudre (soit 5,5 à 6,5 l d'eau pour un sac de 25 kg),
- Temps de repos\* : 5 min environ.
- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier\* : 20 min.
- Durée pratique d'utilisation\* : 4 h.  
\* valeur déterminée en laboratoire par le fabricant

**SUPPORTS VISES**

Blocs de béton cellulaire	☺
Blocs de béton granulats courants et granulats légers A <sub>B1</sub>	Non visé
Blocs de béton granulats courants et granulats légers A <sub>B2</sub>	Non visé
Briques en terre cuite	Non visé
Pierre naturelle	Non visé
Blocs silico calcaire	Non visé
☺ : Support visé	

**AUTRE DÉSIGNATION COMMERCIALE ET DISTRIBUTEUR DU MORTIER POUR INFORMATION**

Ytong FIX N200

Désignation commerciale du mortier	Distributeur
PREOCOL	XELLA NEDERLAND BV Mildijk 141 - NL-4214 DR VUREN