

# Certificat

## Dalles alvéolées en béton armé et en béton précontraint DOU-BETON FLOORING SYSTEMS SA

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 384 « Dalles alvéolées en béton armé et en béton précontraint » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

**La société** DOU – BETON FLOORING SYSTEMS SA  
Industriepark 3A  
8587 SPIERE  
Belgique

**Usine** ZONE INDUSTRIELLE DE L'EUROPE 16, 7900 LEUZE-EN-HAINAUT - BELGIQUE

le droit d'usage de la marque NF 384 « Dalles alvéolées en béton armé et en béton précontraint » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

**Décision d'admission n°131-001 du 7 juillet 2012**

**Décision de reconduction n°131-007 du 24 juin 2022**

**Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°131-006 du 28 juin 2019**

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 1168 :

-Durabilité : classe d'exposition

> Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 1168 :

-Résistance garantie à la compression du béton  $f_{ck}$  en MPa

-Rugosité de surface pour utilisation en plancher composite


**Ce certificat comporte 2 pages.**

**Correspondant :**

Contacts-NF384@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 83 38

Par déléation  
du Président



Florian RASSE

**Annexe 1 du Certificat**

**Décision n°131-007 du 24 juin 2022**

**TABLEAU DES DALLES ALVEOLÉES CERTIFIÉES**

Dénomination commerciale	Type de Béton (1)	Dimension maximale nominale (mm)		f <sub>ck</sub> (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton	Aspect de surface
		Épaisseur Standard (2)	Largeur			
Dalles Alvéolées DOU – BETON FLOORING SYSTEMS SA	BA	170	600	40	XC1 à XC4 XF1	A - B - C
	BA	130	600	40	XC1 à XC4 XF1	A - B - C

- (1) BA = Béton Armé  
BP = Béton Précontraint

- (2) L'épaisseur des éléments standards peut être augmentée en sous-face et/ou en surface d'une valeur comprise entre 5 et 25 mm