

Certificat

Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches

Murs composites sans isolant

Armacoffré®

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **BETONWERK BÜRKLE GMBH & CO. KG**

Lochmatt 8

77880 SASBACH - Allemagne

Usine **BETONWERK BÜRKLE GMBH & CO. KG - Lochmatt 8 - 77880 SASBACH - ALLEMAGNE**

le droit d'usage de la marque NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°011-256-584 du 20 mai 2010

Décision de reconduction n°02-1251-256-729 du 04 octobre 2022

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°02-1250-256-729 du 12 avril 2021

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon les normes NF EN 14992 et NF EN 15258:

-Durabilité : classe d'exposition

> Avec un niveau plus exigeant que les normes NF EN 14992 et NF EN 15258:

- Résistance garantie à la compression du béton f_{ck} en MPa
- Épaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs

> Autres caractéristiques :

- Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n°3.2/17-949_V2
- Aptitude au levage des inserts de levage intégrés visés par l'Avis Technique n°3.2/17-949_V2


Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Contacts-NF548@cstb.fr

01 64 68 83 38

Par délégation
du Président



Florian RASSE

Annexe 1 du Certificat

Décision n°02-1251-256-729 du 04 octobre 2022

Tableau des murs composites sans isolant certifiés

Dénomination commerciale	Epaisseur des parois en mm	f_{ck} (MPa)	Durabilité : classes d'exposition
Armacoffré®	45 à 70	B1 : C40/50	XC1 à XC4 et XF1