

Certificat

Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement

Canalisations en fonte

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 016 – Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement - en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **ELECTROSTEEL EUROPE SA**
9, rue Galilée, 13200 Arles, France

Usine(s) **ELECTROSTEEL CASTING Ltd.**
30, B. T. Road, Khardah, PO-Sukchar, Dist. 24 Parganas (N), West Bengal, India

le droit d'usage de la marque NF 016 - Canalisations en fonte pour évacuation et assainissement - pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision de reconduction n° 5/1-15 du 27/11/2023.

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 5/1-14 du 23/03/2022.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 598 + A1 :

- Dimensions,
- Résistance mécanique,
- Étanchéité des assemblages,
- Revêtement intérieur et extérieur.

Ce certificat comporte 4 page(s).

Correspondant :

Giovanni BEGUE

Courriel : giovanni.begue@cstb.fr

Tél. : 01 61 44 14 01

Par délégation
du Président



Florian RASSE

Annexe du Certificat

Décision n° 5/1-15 du 27/11/2023

FAMILLE « ASSAINISSEMENT » (ANNEXE 2) :

Gamme(s)	Type	Diamètre(s)	Angle(s)
ELECTROSTEEL®	Tuyau	80 à 1000	-
	Raccord de piquage	100 à 250	-
	Coude	80 à 1000	11°, 22°30, 45°, 90°
	Raccord de branchement	80/80 à 800/800	45°, 67°30, 90°
	Manchon de scellement	80 à 1000	-
	Manchon de liaison	80 à 1000	-
	Raccord de visite	100 à 800	-
	Trappe de visite	150 à 1000	-
ELECTROLOCK®	Tuyau	80 à 1000	-

FAMILLE « ASSAINISSEMENT POLYURETHANE » (ANNEXE 4) :

Gamme(s)	Type	Diamètre(s)	Angle(s)
ELECTROPUR®	Tuyau	80 à 1200	-

Certificate

Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage

Cast iron pipes

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with characteristics described in the certification reference system NF 016 – Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage - in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision notified by CSTB, AFNOR Certification grants:

The Company **ELECTROSTEEL EUROPE SA**
9, rue Galilée, 13200 Arles, France

Plant(s) **ELECTROSTEEL CASTING Ltd.**
30, B. T. Road, Khardah, PO-Sukchar, Dist. 24 Parganas (N), West Bengal, India

the right to use the NF 016 mark - Cast iron pipes and fittings for evacuation and sewerage - for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions provided for in the general rules of the NF mark and the above-mentioned reference system.

Decision of renewal no. 5/1-15 dated 27/11/2023.

This decision takes the place of the decision of renewal no. 5/1-14 dated 23/03/2022.

Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid.

This valid certificate is available on the following Web site <http://evaluation.cstb.fr> to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

> With a more required level than in the standard NF EN 598 + A1:

- Dimensional,
- Mechanical resistance,
- Watertightness of assemblies,
- Internal and external coating.

This certificate comprises 4 page(s).

Contact:

Giovanni BEGUE

E-mail: giovanni.begue@cstb.fr

Tel.: 01 61 44 14 01

For CSTB
On behalf of the President



Florian RASSE

Appendix to the Certificate
Decision n° 5/1-15 dated 27/11/2023

FAMILY "SEWERAGE" (ANNEX 2):

Range(s)	Type	Diameter(s)	Angle(s)
ELECTROSTEEL®	Pipe	80 to 1000	-
	Join of pricking	100 to 250	-
	Bend	80 to 1000	11°, 22°30, 45°, 90°
	Join of coupling	80/80 to 800/800	45°, 67°30, 90°
	Wing of sealing	80 to 1000	-
	Wing of connection	80 to 1000	-
	Access pipe	100 to 800	-
	Trapdoor of visit	150 to 1000	-
ELECTROLOCK®	Pipe	80 to 1000	-

FAMILY "POLYURETHANE SEWERAGE" (ANNEX 4):

Range(s)	Type	Diameter(s)	Angle(s)
ELECTROPUR®	Pipe	80 to 1200	-