Organisme certificateur Mandaté par AFNOR Certification



Certificat

Tubes et raccords en pvc non plastifie rigide Tubes Pression Orienté Biaxial (DT 055-05)

BI-OROC PN 16 / BI-OROC PN 25

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Tubes et raccords en pvc non plastifie rigide en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société DYKA S.A.S.

25 route de Brévillers - FR - 62140 SAINTE AUSTREBERTHE

Usine ES - 28840 LOECHES (MADRID)

le droit d'usage de la marque NF055 Tubes et raccords en pvc non plastifie rigide pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n° 19-01-M-P BO1-04 du 30 novembre 2023. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 19-01-M-P BO1-03 du 13 mars 2020

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Norme applicable: NF EN 17176

Caractéristique de Durabilité

- Coéfficient d'orientation axiale et tangentielle
- La durée de vie conventionnelle est de 50 ans en pose non enterrée et 100 ans en pose enterrée.
- Masse Volumique
- Résistance à la traction

Caractéristique de mise en œuvre


- Compatibilité Tubes PVC BO accesoires fonte
- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)
- Résistance aux chocs
- Rigidité annulaire

Caractéristique de Fonctionnalité

- Etanchéité à la pression des assemblages
- Résistance à la pression

Ce certificat comporte 2 pages. Correspondant :

Fabrice MIEMOUNITOU Courriel: arnaudfabrice.miemounitou@cstb.fr Tél.: 01 64 68 88 70









Certificat

Décision n° 19-01-M-P BO1-04 du 30 novembre 2023

Page 2/2

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : BI-OROC PN 16 / BI-OROC PN 25

Tubes en PVC pour réseaux d'eau avec Pression

Diamètre extérieur no- minal (mm)	Epaisseur nomi- nale (mm)	Pression nominale (bar)	Type d'assemblage (*)
225	7,7	25	J
250	8,6	25	J
315	6,9 10,8	16 25	J
400	8,8 13,7	16 25	J J
500	11,0 17,1	16 25	J J

(*) C = collage

J = bague d'étanchéité

