

# Certificat

**Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide**  
**Tubes Evacuation en PVC structurés**  
**(DT 055-02)**  
**EVACUPOL-N**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **HIDRACINCA S.L.**  
**Poligono Industrial "Las Paules" ES - 22400 MONZON (HUESCA)**

**Usine** **ES - 22400 MONZON (HUESCA)**

le droit d'usage de la marque NF055 Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



**Décision de reconduction n° 79-2-ES-04 du 21 mars 2023. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 79-2-ES-03 du 15 novembre 2021**

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Norme applicable : NF EN 1453-1

### Caractéristique de Durabilité

- La durée de vie conventionnelle est de 50 ans en pose non enterrée et 100 ans en pose enterrée.
- Masse Volumique
- Retrait longitudinal à chaud
- VICAT

### Caractéristique de mise en œuvre

- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)
- Résistance aux chocs
- Rigidité annulaire

### Caractéristique de Fonctionnalité

- Etanchéité des assemblages
- Résistance aux cycles de températures

**Ce certificat comporte 2 pages.**

**Correspondant :**

Fabrice MIEMOUNITOU

Courriel : arnaud-

fabrice.miemounitou@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 88 70

Par délégation  
du Président

Florian RASSE

# Certificat

Décision n° 79-2-ES-04 du 21 mars 2023

Page 2/2

## TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : EVACUPOL-N

Diamètre	Epaisseur nominale (mm)
40	3,0
50	3,0
80	3,0
100	3,0
125	3,2
160	3,2
200	3,9