

Certificat

**Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide
 Tubes et raccords Evacuation en PVC compact
 (DT 055-02)
 FITT BATIPRO**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 055 - Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **FITT MC SAM**
17 Avenue Albert II - FR - 98000 MONACO

Usine **IT - 36030 LUGO DI VICENZA (VI)**

le droit d'usage de la marque NF055 Tubes et raccords en pvc non plastifié rigide pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque NF et le référentiel mentionné ci-dessus.



Décision de reconduction n° 90-M-E-23 du 24 janvier 2023. Cette décision se substitue à la décision de reconduction n° 90-M-E-22 du 13 mars 2020

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Normes applicables : NF EN 1329-1, NF T 54-030

Caractéristique de Durabilité

- La durée de vie conventionnelle est de 50 ans en pose non enterrée et 100 ans en pose enterrée.
- Masse Volumique
- Résistance à la traction
- Retrait longitudinal à chaud
- VICAT

Caractéristique de mise en œuvre

- Interchangeabilité : Caractéristiques dimensionnelles (diamètre, épaisseur, ovalisation, emboîtures)
- Résistance à la chaleur
- Résistance aux chocs

Caractéristique de Fonctionnalité

- Etanchéité des assemblages.
- Résistance aux cycles de températures

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Fabrice MIEMOUNITOU

Courriel : arnaud-

fabrice.miemounitou@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 88 70

Par délégation
du Président

Florian RASSE

Certificat

Décision n° 90-M-E-23 du 24 janvier 2023
Page 2/2

TUBES ET RACCORDS EN PVC NON PLASTIFIÉ RIGIDE

Désignation commerciale : FITT BATIPRO

Raccords pour assemblage par collage (REC)

Type	Angle	Orifice M = Mâle F = Femelle	Dimensions (mm) (*)
Coudes	45°	MF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 125
Coudes	45°	FF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 125
Coudes	67°30	FF	32 ; 40 ; 50 ; 100
Coudes	67°30	MF	32 ; 40 ; 50 ; 100
Coudes	87°30	MF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 125
Coudes	87°30	FF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 125
Culottes égales	45°	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 125
Culottes égales	45°	FFF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 125
Culottes égales	67°30	MF	100
Culottes égales	67°30	FF	100
Culottes égales	87°30	MFF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 125
Culottes égales	87°30	FFF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 125
Manchons égaux	-	FF	32 ; 40 ; 50 ; 100 ; 125
Réduction excentrée	-	MF	50/32 ; 50/40 ; 40/32

(*) Pour dimensions égales : DN

3

Pour dimensions réduites : D1 - D2 - D3 | 2

1

2

ou D1 - D2 |

1