

Certificat

FERMETURES**Baies, portes, vérandas et accessoires****Volet Roulant Monobloc « ISOSOFT » et Solaire**

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF Fermetures (NF 202) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **SOFERMI**
Zac des Champs Pinsons – FR-31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE – France

Usine **SOFERMI**
Zac des Champs Pinsons – FR-31650 SAINT ORENS DE GAMEVILLE – France

le droit d'usage de la marque NF Fermetures pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 792-279-95 du 19 septembre 2018

Décision d'extension n° 1020-279-95 du 30 mai 2023

Cette décision se substitue à la décision n° 918-279-95 du 21 mai 2021

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr/certifications/nf202/> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

A ce certificat est attaché le classement VEMCROS

Résistance au vent :	V*3 V*4 V*5 V*6	Selon configurations et dimensions
Endurance mécanique :	E*2	Manœuvre par treuil sortie latérale
	E*3	Manœuvre par treuil sous face et lames PVC
	E*4	Manœuvre motorisée
Manœuvre :	M*1	Manœuvre par treuil
	M M+	Manœuvre motorisée selon motorisations
Résistance aux chocs :	C*	Critère accepté
Comportement à l'ensoleillement ⁽¹⁾ :	R	Critère accepté
Occultation :	O*	Critère non demandé
Corrosion :	S*2	Critère accepté
Résistance thermique :	ΔR*	Selon configurations
Facteur solaire :	Sws - gtot*	Selon coloris

Note : Les niveaux des classes, en fonction de la configuration et des dimensions, sont ceux retenus dans le dossier de la marque déposé au CSTB et synthétisés dans les pages suivantes.

⁽¹⁾ Cette caractéristique complémentaire n'est pas visée par la norme produit NF EN 13659

Ce certificat comporte 4 pages.

Correspondant :

DIRECTION BAIES ET VITRAGES
Courriel : NF202@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 84 45

Par délégation
du Président



Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS


Annexe du Certificat

Décision n° 1020-279-95 du 30 mai 2023

Ce certificat NF-Fermetures est délivré pour des fermetures équipées du coffre de volet roulant Monobloc « Thermobloc » de la société SPPF, sous Avis Technique.

PERFORMANCES

☞ Résistance au vent :



Annexe du Certificat**Décision n° 1020-279-95 du 30 mai 2023**

- Résistance des organes maintenant la fermeture en position déployée (EOFC) :

Manœuvre par treuil : Critère satisfaisant

Manœuvre motorisée : Critère satisfaisant

☞ **Résistance aux chocs** : C*☞ **Comportement à l'ensoleillement** : R☞ **Occultation** : 0*☞ **Corrosion** : S*2☞ **Résistance thermique** :Résistance thermique du tablier en m².K/W

Tabliers PVC	Lame 8 × 40	Rsh = 0,06
	Lame 11 × 50	Rsh = 0,08
Tabliers aluminium		Rsh = 0,01

Résistance thermique (fermeture + lame d'air) en m².K/W

Perméabilité à l'air : classe 4 (faible perméabilité) – Manœuvres motorisée et par treuil

Tabliers PVC	Lame 8 × 40	ΔR* = 0,19
	Lame 11 × 50	ΔR* = 0,20
Tabliers aluminium		ΔR* = 0,15

☞ **Facteur solaire** :

Tabliers de coloris blanc, gris clair	(L* ≥ 82)	Sws = gtot* = 0,05
Tabliers de coloris marron, noir	(L* < 82)	Sws = gtot* = 0,10

Le produit objet du présent certificat ne dispose d'aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale particulière. Cette information est donnée à titre indicatif. L'ensemble des déclarations environnementales (DE) existantes sont référencées sur le site www.inies.fr.