Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Mortiers et produits connexes
Système de protection à l'eau sous carrelage

PRESERFOND

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB11 « Mortiers & produits connexes » en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **PRB**
ZI de la Gare - FR-85150 LA MOTHE ACHARD
Usine **ZI de la Gare - FR-85150 La Mothe Achard**

le droit d'usage de la marque QB « Mortiers et produits connexes » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

49 PE 04

Décision d'admission n° 030-49 PE 04 du 28/02/2023
Cette décision se substitue à la décision n° 004-49 PE 04 du 29/06/2017
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Résistance en traction perpendiculaire
- Résistance aux chocs de bille
- Pelage
- Aptitude à l'emploi sur ouvrage flottant
- Aptitude à la tenue en protection à l'eau du traitement sol/mur

Ce certificat comporte 1 page et x pages d'annexes.
Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 81 38

Par délégation
du Président

Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CONDITIONS D'EMPLOI DU SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE POUR INFORMATION
PRESERFOND

DOMAINE D'EMPLOI

- En sols intérieurs, les locaux sans siphon de sol classés P3 E2 au plus
- En murs, les locaux visés sont les locaux dont les parois sont classées EC au plus selon le « classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs » (e-Cahiers du CSTB, cahier 3567_V2).

MISE EN ŒUVRE DU PROCEDE

- Consommation : 2 couches croisées de 400 g/m² chacune
- Mode d'application : rouleau à poils longs
- Délai de séchage entre 2 couches : 2 heures
- Délai de recouvrement : le lendemain de la 2ème couche

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des Systèmes de Protection à l'Eau sous Carrelage (CPT SPEC Résine - e-Cahiers du CSTB, cahier 3756).

PREPARATION DES SUPPORTS

PRIMAIRES POUR UNE APPLICATION EN SOLS

<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>Primaire associé</th><th>Matériel d'application</th><th>Consommation (g/m²)</th><th>Délai de séchage</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Supports neufs nus</td><td>Chape à base de sulfate de calcium</td><td rowspan="2">ACCROSOL PLUS ou ACCROSOL AG</td><td rowspan="2">brosse ou rouleau</td><td rowspan="2">100 à 200</td><td rowspan="2">2 h au moins (sec au toucher)</td></tr>
<tr><td>Chape sèche</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Anciens supports visés ci-dessus revêtus</td><td>Carrelage</td><td colspan="4">Application directe de la résine sans primaire</td></tr>
<tr><td>Dalles vinyles semi flexibles</td><td rowspan="4">ACCROSOL PLUS ou ACCROSOL AG</td><td rowspan="4">brosse ou rouleau</td><td>100 à 150</td><td rowspan="4">2 h au moins (sec au toucher)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Planchers de doublage neufs en panneaux de CTB-H ou de CTB-X</td><td rowspan="2">100 à 200</td></tr>
<tr><td colspan="2">Supports (neufs ou anciens) ragréés avec un enduit de ragréage P3 adapté, béton (traitement des pieds de cloison)</td></tr>
</table>

Annexe du certificat **Décision n° 030-49 PE 04 du 28/02/2023**

CONDITIONS D'EMPLOI DU SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE POUR INFORMATION
PRESERFOND

PRIMAIRES POUR UNE APPLICATION EN MURS

Supports		Primaire associé	Matériel d'application	Consommation (g/m²)	Délai de séchage
Supports neufs nus	Plaques de plâtre cartonnées H1	Application directe de la résine sans primaire			
	carreaux de plâtre hydrofugés				
	Carreaux de terre cuite	ACCROSOL PLUS ou ACCROSOL AG	brosse ou rouleau	150 à 200	2 h au moins (sec au toucher)
	Béton (traitement des relevés)				
	Béton cellulaire			250 à 350	
	Enduit ou carreaux de plâtre standards				
Anciens supports visés ci-dessus et revêtus	Carrelage	Application directe de la résine sans primaire			
	Peinture				
Anciennes cloisons en plaque de parement en plâtre cartonnées poncées		ACCROSOL PLUS ou ACCROSOL AG	brosse ou rouleau	100 à 200	2 h au moins (sec au toucher)

MISE EN ŒUVRE DU CARRELAGE

Désignation Colle à carrelage	En murs	En sols
PRB COL FLUID N		x
PRB COL FLEX	x	x
PRB COL PATE PLUS	x	
PRB COL WHITE	x	x
PRB COL MONOFLEX HP	x	x
PRB COL PRO	x	x

PRODUITS CONNEXES ASSOCIES AU PROCEDE

Bandes de renfort :
- PRB BANDE D'ARMARTURE ARM 120
- PRB BANDE D'ARMATURE RENFORCÉE

Angles préformés :
- PRB Angles R pour les angles rentrants
- PRB Angles S pour les angles sortants

Collerette :
- PRB Platine M

Mastic :
- PRB MASS FLEX
- PRB MASS SIL PLUS
- PRB MASS MS

AUTRE DÉSIGNATION COMMERCIALE ET DISTRIBUTEUR
DU SPEC **PRESERFOND** POUR INFORMATION

Désignation commerciale du SPEC	Distributeur
Sous couche de protection sous carrelage	PRB ZI de la Gare FR-85150 LA MOTHE ACHARD
SOPREBA Kit d'imperméabilisation sous carrelage	SOPREBA ZI Montmartre 17 rue Puits Rochefort FR-42100 SAINT ETIENNE