Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Mortiers et produits connexes
Système de protection à l'eau sous carrelage

CARROSEC 3

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB11 « Mortiers & produits connexes » en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **SIKA France SAS**
84 rue Edouard Vaillant - FR-93351 Le Bourget Cedex
Usine **DE-48720 Rosendahl Osterwick**

le droit d'usage de la marque QB « Mortiers et produits connexes » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

124 PE 21

Décision d'admission n° 031-124 PE 21 du 28/02/2023
Cette décision se substitue à la décision n° 027-124 PE 21 du 12/09/2022
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Résistance en traction perpendiculaire
- Résistance aux chocs de bille
- Pelage
- Aptitude à l'emploi sur ouvrage flottant
- Aptitude à la tenue en protection à l'eau du traitement sol/mur

Ce certificat comporte 1 page et x pages d'annexes.
Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 81 38

Par délégation
du Président

Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CONDITIONS D'EMPLOI DU SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE POUR INFORMATION
CARROSEC 3

DOMAINE D'EMPLOI

- En sols intérieurs, les locaux sans siphon de sol classés P3 E2 au plus
- En murs, les locaux visés sont les locaux dont les parois sont classées EC au plus selon le « classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs » (e-Cahiers du CSTB, cahier 3567_V2).

MISE EN ŒUVRE DU PROCEDE

- Consommation : 2 couches croisées de 400 g/m² chacune
- Mode d'application : rouleau à poils mi-longs ou peigne V4
- Délai de séchage entre 2 couches : 30 minutes à 1 heure
- Délai de recouvrement : 1 heure après la 2ème couche

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des Systèmes de Protection à l'Eau sous Carrelage (CPT SPEC Résine - e-Cahiers du CSTB, cahier 3756).

PREPARATION DES SUPPORTS

PRIMAIRES POUR UNE APPLICATION EN SOLS

		Primaire associé	Matériel d'application	Consommation (g/m²)	Délai de séchage
Supports neufs nus	Chape à base de sulfate de calcium	CEGEPRIM AN ou CEGEPRIM UN2	pinceau, brosse ou rouleau	150 à 200	2 h au moins (sec au toucher)
	Chape sèche		brosse ou rouleau	100 à 200	30 min à 2 h (sec au toucher)
Anciens supports visés ci-dessus revêtus	Carrelage	CEGEPRIM SBH ou CEGEPRIM RN	brosse ou rouleau	100 à 150	1h à 2h (sec au toucher)
			pinceau, brosse ou rouleau	100 à 200	1h au moins (sec au toucher)
	Dalles vinyles semi flexibles	PRESOL ou CEGEPRIM ULTRA	brosse ou rouleau	400 à 500	30 min au moins (sec au toucher)
				400 à 600	30 à 60 min (sec au toucher)
Planchers de doublage neufs en panneaux de CTB-H ou de CTB-X		CEGEPRIM SBH ou CEGEPRIM RN	brosse ou rouleau	100 à 150	1 à 2h (sec au toucher)
			pinceau, brosse ou rouleau	environ 100	1 h au moins (sec au toucher)
Supports (neufs ou anciens) ragréés avec un enduit de ragréage P3 adapté, béton (traitement des pieds de cloison)		Application directe de la résine sans primaire			

Annexe du certificat **Décision n° 031-124 PE 21 du 28/02/2023**

CONDITIONS D'EMPLOI DU SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE POUR INFORMATION
CARROSEC 3

PRIMAIRES POUR UNE APPLICATION EN MURS

Supports		**Primaire associé**	**Matériel d'application**	**Consommation (g/m²)**	**Délai de séchage**
Supports neufs nus	Plaques de plâtre cartonnées H1	Application directe de la résine sans primaire			
	carreaux de plâtre hydrofugés	CEGEPRIM AN ou CEGEPRIM UN2	pinceau ou rouleau brosse ou rouleau	150 à 200 100 à 200	2 h au moins (sec au toucher) 30 min à 2 h (sec au toucher)
	Carreaux de terre cuite	CEGEPRIM UN2	brosse ou rouleau	100 à 200	30 min à 2 h (sec au toucher)
	Béton (traitement des relevés)	Application directe de la résine sans primaire			
	Béton cellulaire	CEGEPRIM AN ou CEGEPRIM UN2	pinceau ou rouleau brosse ou rouleau	200 à 400 100 à 200	2 h au moins (sec au toucher) 30 min à 2 h (sec au toucher)
	Enduit ou carreaux de plâtre standards				
Anciens supports visés ci-dessus et revêtus	Carrelage	CEGEPRIM SBH ou CEGEPRIM RN	brosse ou rouleau pinceau, brosse ou rouleau	100 à 150 100 à 200	1h à 2h (sec au toucher) 1h au moins (sec au toucher)
	Peinture	CEGEPRIM UN2 ou CEGEPRIM SBH ou CEGEPRIM RN	pinceau, brosse ou rouleau brosse ou rouleau pinceau, brosse ou rouleau	100 à 200 100 à 150 environ 100	1 h au moins (sec au toucher) 1h à 2h (sec au toucher) 1h au moins (sec au toucher)
Anciennes cloisons en plaque de parement en plâtre cartonnées poncées		CEGEPRIM AN ou CEGEPRIM UN2	pinceau ou rouleau brosse ou rouleau	150 à 200 100 à 200	2 h au moins (sec au toucher) 30 min à 2 h (sec au toucher)
Anciennes cloisons en carreaux de plâtre ou avec un enduit au plâtre		CEGEPRIM AN ou CEGEPRIM UN2	pinceau ou rouleau brosse ou rouleau	200 à 400 100 à 200	2 h au moins (sec au toucher) 30 min à 2 h (sec au toucher)

MISE EN ŒUVRE DU CARRELAGE

Désignation Colle à carrelage	En murs	En sols
CARROFLEX HRA DUO	x (consistance normale)	x (consistance normale et fluide)
CARROSOUPLE C	x	x
CARROSOUPLE N2	x	x

PRODUITS CONNEXES ASSOCIES AU PROCEDE

Bandes de renfort :

- CEGE BR
- CEGE NT