

Certificat

CLOSOIRS VENTILES

Couvertures et produits connexes

KORAMIC FLEXI-ROL EXTREME

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB Closoirs ventilés (QB 35) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **WIENERBERGER S.A.S.**

**8 rue du canal – ACHENHEIM
FR-67807 STRASBOURG Cedex 2**

Usine

**MAGE Roof & Building Components GmbH
An den Steinenden 7
DE-04916 HERZBERG**

le droit d'usage de la marque QB35 Closoirs ventilés pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



1/007-1

Décision d'admission n°1/007-1 version 1 du 03/05/2023.

Décision de reconduction n°1/007-1 version 3 du 12/05/2023

Cette décision se substitue à la décision d'admission n°1/007-1 version 1 du 03/05/2023

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- > Selon le référentiel de certification QB35 : Closoirs ventilés :
- Classement GEV :
 - (G) Adaptabilité ;
 - (E) Comportement à l'eau ;
 - (V) Capacité de ventilation ;
 - Résistance de la liaison entre corps et bavettes avant et après vieillissement ;
 - Résistance à la traction du cordon adhésif avant et après vieillissement.
 - Service d'Assistance technique.

A ce Certificat QB sont attachés les classements GEV suivants :

KORAMIC FLEXI-ROL EXTREME 240	G₀ – E₁ – V₂₆₃
KORAMIC FLEXI-ROL EXTREME 300	G₁ – E₁ – V₂₆₃

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

M. Marko ZIVANOVIC

Courriel : QB35@cstb.fr

Tél. : 01 64 68 85 79

Par déléation
du Président



Florian RASSE

Annexe du Certificat

Décision n°1/007-1 du 10/05/2023

A. Composition du closoir

a. Famille du closoir

Closoirs avec liaison mécanique (Exemples : emboutissage, sertissage...)		Closoirs avec assemblage par un 3ème élément (Exemples : couture, colle...)		Closoirs monobloc	
F1 <input type="checkbox"/>	F1a (*) <input type="checkbox"/>	F2 <input type="checkbox"/>	F2a (*) <input checked="" type="checkbox"/>	F3 <input type="checkbox"/>	F3a(*) <input type="checkbox"/>

(*) Avec cordon adhésif

b. Composition du closoir

Caractéristiques	Composants	
	Corps	
Matériau	Polypropylène tissé	
Rigidité	Rigide <input type="checkbox"/>	Souple <input checked="" type="checkbox"/>
Bavettes		
Matériau	Aluminium	
Coloris	Dans la masse <input checked="" type="checkbox"/>	Finition en usine <input type="checkbox"/>
Cordon adhésif		
Présence	Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>

c. Caractéristiques géométriques des closoirs de la gamme

Dénomination commerciale	Longueur nominale (mm)	Largeur totale nominale (mm)	Largeur utile des jupes (mm)
KORAMIC FLEXI-ROL EXTREME 240	5 000/50 000	240	55
KORAMIC FLEXI-ROL EXTREME 300	5 000/50 000	300	55

B. Assistance technique

L'assistance technique est assurée par la société WIENERBERGER S.A.S.

Contact : +33 3 90 29 30 40.