

Certificat

Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches Murs sandwiches

BETOMUR® Rth Massif

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société SORIBA
Rue Gustave Eiffel - ZI de la Bloire
85300 CHALLANS
France

Usine SORIBA - RUE GUSTAVE EIFFEL - ZI DE LA BLOIRE - 85300 CHALLANS - FRANCE

le droit d'usage de la marque NF 548 Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°02-0001-269-972 du 31 janvier 2023

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 14992

- Durabilité : classe d'exposition

> Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 14992

- Résistance garantie à la compression du béton f_{ck} en MPa
- Epaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs
- Ancrage des dispositifs de liaison


> Autres caractéristiques :

- Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n° 3.2/19-1009_V3

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :
Contacts-NF548@cstb.fr
01 64 68 83 38

Par délégation
du Président



Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Annexe 1 du Certificat

Décision n°02-0001-269-972 du 31 janvier 2023

Tableau des murs sandwichs certifiés

Dénomination commerciale	Epaisseur des parois en mm		f _{ck} (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton
	Intérieure	Extérieure		
BETOMUR® Rth Massif	≥ 160 ≥ 120 (dans le cas d'éléments non-porteurs)	70 à 100	C40/50	XC1 à XC4 - XF1 - XS1 à XS3 - XA1