

Certificat

Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches

Murs composites sans isolant

DOUBLEMUR

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **REGENOLD – BAUSYSTEME GmbH**

Karl Bunkhofer Strasse 6

77815 BÜHL-VIMBUCH - Allemagne

Usine **REGENOLD – BAUSYSTEME GmbH - 77815 BÜHL-VIMBUCH - ALLEMAGNE**

le droit d'usage de la marque NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°002-232-517 du 24 juillet 2008

Décision de reconduction n°02-1230-232-709 du 13 octobre 2023

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°02-1229-232-709 du 04 octobre 2022

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon les normes NF EN 14992 et NF EN 15258:

-Durabilité : classe d'exposition

> Avec un niveau plus exigeant que les normes NF EN 14992 et NF EN 15258:

- Résistance garantie à la compression du béton f_{ck} en MPa
- Épaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs

> Autres caractéristiques :

- Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n°3.2/16-908_V2
- Aptitude au levage des inserts de levage intégrés visés par l'Avis Technique n°3.2/16-908_V2


Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :

Contacts-NF548@cstb.fr

01 64 68 83 38

Par délégation
du Président



Florian RASSE

Annexe 1 du Certificat

Décision n°02-1230-232-709 du 13 octobre 2023

Tableau des murs composites sans isolant certifiés

Dénomination commerciale	Epaisseur des parois en mm	f _{ck} (MPa)	Durabilité : classes d'exposition
DOUBLEMUR	≥ 50	C25/30	XC1 à XC2
DOUBLEMUR	≥ 50	C30/37	XC1 à XC4 - XF1
DOUBLEMUR	≥ 50	C35/45	XC1 à XC4 - XF1