

Certificat

Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches

Murs composites sans isolant

Prémur RECTOR

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **LESAGE DEVELOPPEMENT**

**16 Rue de Hirtzbach
68058 MULHOUSE - France**

Usine **RECTOR - 13130 - BERRE L'ETANG - FRANCE**

le droit d'usage de la marque NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°017-233-522 du 16 juillet 2009

Décision de reconduction n°02-1303-233-705 du 12 juin 2023

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°02-1302-233-705 du 25 juillet 2022

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon les normes NF EN 14992 et NF EN 15258:

-Durabilité : classe d'exposition

> Avec un niveau plus exigeant que les normes NF EN 14992 et NF EN 15258:

- Résistance garantie à la compression du béton f_{ck} en MPa
- Épaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs

> Autres caractéristiques :


- Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n°3.2/16-898_V4
- Aptitude au levage des inserts de levage intégrés visés par l'Avis Technique n°3.2/16-898_V4

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :
Contacts-NF548@cstb.fr

01 64 68 83 38

Par délégation
du Président



Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Annexe 1 du Certificat

Décision n°02-1303-233-705 du 12 juin 2023

Tableau des murs composites sans isolant certifiés

Dénomination commerciale	Epaisseur des parois en mm	f _{ck} (MPa)	Durabilité : classes d'exposition
Prémur RECTOR	55 à 70	C40/50	XC1
Prémur RECTOR	55 à 70	Formule béton d'ingénierie : C40/50	XC1 à XC4, XF1 et XD1
Prémur RECTOR	55 à 70	C40/50	XC1 à XC4, XD1, XD2, XF1, XA1, XS1
Prémur RECTOR	55 à 70	C40/50	XC1 à XC4, XD1 à XD3, XF1, XA1 et XA2
Prémur RECTOR	55 à 70	C40/50	XC1 à XC4, XD1 à XD3, XF1, XA1 à XA3 et XS1
Prémur RECTOR	55 à 70	C45/55	XC1 à XC4, XD1, XF1 et XD1