

Certificat

Profils aluminium à rupture de pont thermique Baies, portes, vérandas et accessoires

Profils aluminium RPT
Concepteur : MINCO

Le CSTB atteste que les produits mentionnés en annexe sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification «Profils aluminium RPT» (QB49) en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION SAINT FLORENTIN SAS
Route de Tonnerre Germigny – FR-89600 SAINT FLORENTIN – France
Usine ALUMINIUM FRANCE EXTRUSION SAINT FLORENTIN SAS
Route de Tonnerre Germigny – FR-89600 SAINT FLORENTIN – France

le droit d'usage de la marque QB Profils aluminium RPT pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

PROFILÉS ALUMINIUM RPT



012-525

Décision de reconduction n°2258-012-525 du 18/12/2023.

Cette décision se substitue à la décision de reconduction n°1833-012-525 du 20/06/2019.

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valable.

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <https://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES (*)

(*) sous réserve que les traitements de surface soient réalisés conformément aux exigences du présent référentiel

Appréciation de la durabilité des profils aluminium RPT :

> Selon la norme NF EN 14024 :

- Résistance au cisaillement T à l'état neuf,
- Résistance à la traction transversale Q à l'état neuf.

> Avec le cas échéant un niveau plus exigeant que la norme NF EN 14024 :

A l'état brut après conditionnement 200°C pendant 20 minutes ou avec traitement de surface :

- Résistance au cisaillement $T_c^{N_{RT}} \geq 30$ N/mm (profilés de Type A),
- Résistance à la traction transversale $Q_c^{N_{RT}} \geq 50$ N/mm (profilés de Type A).
- Appréciation de la variation de la résistance au cisaillement à l'essai de stabilité à l'exposition à l'humidité pour les profils de Type A concernés.

Ce certificat couvre uniquement les profils aluminium à rupture de pont thermique ; il ne couvre pas les produits utilisant ces profils (pour exemples : fenêtres, vérandas, portes...)

Ce certificat comporte 4 pages.

Correspondant :
Direction Baies et Vitrages
QB49@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Président

Nicolas RUAUX

Annexe du Certificat

Décision n°2258-012-525 du 18/12/2023

Nombre total de profilés : 3

Dont profilés type A : 1 profilés type O : 2

RÉFÉRENCES DES PROFILÉS CERTIFIÉS**FRAPPE SEUILS MINCO**

Cette fiche précise les références des profilés aluminium RPT certifiés pour **fenêtres et portes-fenêtres** et les coupures thermiques utilisées (systèmes de type **A** catégorie de température **TC1**). Les indications relatives aux coupures thermiques sont disponibles en pages suites.

Les profilés RPT sont marqués au moins 1 fois par mètre par le marquage suivant :

- Traitement de surface (anodisation uniquement) réalisé après sertissage : 012 QB date de sertissage B
- Traitement de surface (anodisation uniquement) réalisé avant sertissage : 012 QB date de sertissage T

Référence profilés RPT	Type	Coupure thermique 1	Coupure thermique 2
A9148 anodisé	A	973500	973500

FRAPPE SEUILS MINCO

Cette fiche précise les références des profilés aluminium RPT certifiés pour **fenêtres et portes-fenêtres** et les coupures thermiques utilisées (systèmes de type **O** catégorie de température **TC1**). Les indications relatives aux coupures thermiques sont disponibles en pages suites.

Les profilés RPT sont marqués au moins 1 fois par mètre par le marquage suivant :

- Traitement de surface réalisé après sertissage : 012 QB date de sertissage B
- Traitement de surface réalisé avant sertissage : 012 QB date de sertissage T

Référence profilés RPT	Type	Coupure thermique 1	Coupure thermique 2
A9251	O	381400	/
A9252	O	381400	/

Profilés de type O répertoriés dans Dossier Technique de Certification (DTC) de la marque NF297 (fenêtres MINCO « EXTREM 66 / TENSO 66 » et « NOEVA / TONUS F »)

Annexe du Certificat

Décision n°2258-012-525 du 18/12/2023

INFORMATIONS SUR LES COUPURES THERMIQUES UTILISÉES

Les coupures thermiques seules ne font pas l'objet de cette marque.

TECHNOFORM

Référence de la coupure thermique et matériau	
381400	Polyamide noir PA66 avec 25% de fibres de verre avec cordon thermofusible
973500	Polyamide noir PA66 avec 25% de fibres de verre avec cordon thermofusible

Annexe du Certificat

Décision n°2258-012-525 du 18/12/2023

INFORMATIONS SUR LES PROFILÉS RPT TYPE O

Référence profilés RPT	Type	Valeur unitaire T minimale en N/mm	Valeur unitaire T maximale en N/mm
A9251	O	10	35 (<i>optionnel</i>)
A9252	O	10	35 (<i>optionnel</i>)