Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Mortiers et produits connexes
Système de protection à l'eau sous carrelage

CARESOPROTECT

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB11 « Mortiers & produits connexes » en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **CARESO**
29 rue du Colisée - FR-75008 Paris
Usine **FR-57200 BLIESBRUCK**

le droit d'usage de la marque QB « Mortiers et produits connexes » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

111 PE 22

Décision d'admission n° 028-111 PE 22 du 25/01/2024
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Résistance en traction perpendiculaire
- Résistance aux chocs de bille
- Pelage
- Aptitude à l'emploi sur ouvrage flottant
- Aptitude à la tenue en protection à l'eau du traitement sol/mur

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.
Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 81 38

Par délégation
du Président

Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CONDITIONS D'EMPLOI DU SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE POUR INFORMATION **CARESOPROTECT**

DOMAINE D'EMPLOI

- En sols intérieurs, les locaux sans siphon de sol classés P3 E2 au plus
- En murs, les locaux visés sont les locaux dont les parois sont classées EC au plus selon le « classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs » (e-Cahiers du CSTB, cahier 3567_V2).

MISE EN ŒUVRE DU PROCEDE

- Consommation : 2 couches croisées de 400 g/m² chacune
- Mode d'application : rouleau à poils longs
- Délai de séchage entre 2 couches : 2 heures au moins
- Délai de recouvrement : le lendemain de la 2ème couche

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des Systèmes de Protection à l'Eau sous Carrelage (CPT SPEC Résine - e-Cahiers du CSTB, cahier 3756 en vigueur).

PREPARATION DES SUPPORTS

PRIMAIRES POUR UNE APPLICATION EN SOLS

<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>Primaire associé</th><th>Matériel d'application</th><th>Consommation (g/m²)</th><th>Délai de séchage</th></tr>
<tr><td rowspan="2">Supports neufs nus</td><td>Chape à base de sulfate de calcium</td><td>PRIMA d'ACCROCHAGE ou CARESOPRIM</td><td>brosse ou rouleau</td><td>100 à 150</td><td>30 min à 2 h (sec au toucher)</td></tr>
<tr><td>Chape sèche</td><td colspan="4" rowspan="5">Application directe de la résine sans primaire</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Anciens supports visés ci-dessus revêtus</td><td>Carrelage</td></tr>
<tr><td>Dalles vinyles semi flexibles</td></tr>
<tr><td colspan="2">Planchers de doublage neufs en panneaux de CTB-H ou de CTB-X</td></tr>
<tr><td colspan="2">Supports (neufs ou anciens) ragréés avec un enduit de ragréage P3 adapté, béton (traitement des pieds de cloison)</td></tr>
</table>

Annexe du certificat **Décision n° 028-111 PE 22 du 25/01/2024**

CONDITIONS D'EMPLOI DU SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE POUR INFORMATION
CARESOPROTECT

PRIMAIRES POUR UNE APPLICATION EN MURS

Supports		Primaire associé	Matériel d'application	Consommation (g/m²)	Délai de séchage
Supports neufs nus	Plaques de plâtre cartonnées H1	PRIMA d'ACCROCHAGE ou CARESOPRIM	brosse ou rouleau	environ 100	30 min à 2 h (sec au toucher)
	carreaux de plâtre hydrofugés				
	Carreaux de terre cuite	Application directe de la résine sans primaire			
	Béton (traitement des relevés)				
	Béton cellulaire	PRIMA d'ACCROCHAGE ou CARESOPRIM	brosse ou rouleau	400 à 500	30 min à 2 h (sec au toucher)
	Enduit ou carreaux de plâtre standards	PRIMA d'ACCROCHAGE ou CARESOPRIM	brosse ou rouleau	100 à 150	30 min à 2 h (sec au toucher)
Anciens supports visés ci-dessus et revêtus	Carrelage	Application directe de la résine sans primaire			
	Peinture				
Anciennes cloisons en plaque de parement en plâtre cartonnées poncées		PRIMA d'ACCROCHAGE ou CARESOPRIM	brosse ou rouleau	100 à 150	30 min à 2 h (sec au toucher)
Anciennes cloisons en carreaux de plâtre ou avec un enduit au plâtre					

MISE EN ŒUVRE DU CARRELAGE

Désignation Colle à carrelage	En murs	En sols
CARESOPRO	x	x
CARESOFLEX HP	x	x
CARESOFLEX HP ALLEGE	x	x
CARESOFIX	x	

PRODUITS CONNEXES ASSOCIES AU PROCEDE

Bandes de renfort :

- ANGLETANCHE bande d'ARMATURE