Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Mortiers et produits connexes
Système de protection à l'eau sous carrelage

597 PROLIMUR PROTEC

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB11 « Mortiers & produits connexes » en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **SIKA France SAS**
84 rue Edouard Vaillant FR - 93350 LE-BOURGET
Usine **DE-48720 Rosendahl Osterwick**

le droit d'usage de la marque QB « Mortiers et produits connexes » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

124 PE 20

Décision de reconduction n° 033-124 PE 20 du 24.01.2024
Cette décision se substitue à la décision n° 026-124 PE 20 du 29 août 2022
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

- Résistance en traction perpendiculaire
- Résistance aux chocs de bille
- Pelage
- Aptitude à l'emploi sur ouvrage flottant
- Aptitude à la tenue en protection à l'eau du traitement sol/mur

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexes.
Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 64 68 81 38

Par délégation
du Président

Florian RASSE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010
List of sites and Scope available on / Listes des sites et portée disponibles sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CONDITIONS D'EMPLOI DU SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE POUR INFORMATION
597 PROLIMUR PROTEC

DOMAINE D'EMPLOI

- En sols intérieurs, les locaux sans siphon de sol classés P3 E2 au plus
- En murs, les locaux visés sont les locaux dont les parois sont classées EC au plus selon le « classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois et nomenclature des supports pour revêtements muraux intérieurs » (e-Cahiers du CSTB, cahier 3567_V2).

MISE EN ŒUVRE DU PROCEDE

- Consommation : couches croisées de 400 g/m² chacune
- Mode d'application : rouleau à poils mi-longs ou peigne V4
- Délai de séchage entre 2 couches : 30 minutes à 1 heure
- Délai de recouvrement : 1 heure de la 2ème couche

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans le Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution des Systèmes de Protection à l'Eau sous Carrelage (CPT SPEC Résine - e-Cahiers du CSTB, cahier 3756 en vigueur).

PREPARATION DES SUPPORTS

PRIMAIRES POUR UNE APPLICATION EN SOLS

		Primaire associé	**Matériel d'application**	**Consommation (g/m²)**	**Délai de séchage**
Supports neufs nus	Chape à base de sulfate de calcium	124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	brosse ou rouleau	100 à 200	30 min à 2 h (sec au toucher)
	Chape sèche				
Anciens supports visés ci-dessus revêtus	Carrelage	164 PROLIPRIM RAPID	brosse ou rouleau	150 à 300	30 min au moins (sec au toucher)
	Dalles vinyles semi flexibles				
Planchers de doublage neufs en panneaux de CTB-H ou de CTB-X					
Supports (neufs ou anciens) ragréés avec un enduit de ragréage P3 adapté, béton (traitement des pieds de cloison)		Application directe de la résine sans primaire			

Annexe du certificat **Décision n° 033-124 PE 20 du 24 janvier 2024**

CONDITIONS D'EMPLOI DU SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE POUR INFORMATION
597 PROLIMUR PROTEC

PRIMAIRES POUR UNE APPLICATION EN MURS

Supports		Primaire associé	Matériel d'application	Consommation (g/m²)	Délai de séchage
Supports neufs nus	Plaques de plâtre cartonnées H1	Application directe de la résine sans primaire			
	carreaux de plâtre hydrofugés	124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	brosse ou rouleau	100 à 200	30 min à 2 h (sec au toucher)
	Carreaux de terre cuite				
	Béton (traitement des relevés)	Application directe de la résine sans primaire			
	Béton cellulaire	165 PROLIPRIM UNIVERSEL	brosse ou rouleau	100 à 200	30 min à 2 h (sec au toucher)
	Enduit ou carreaux de plâtre standards	124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	brosse ou rouleau	100 à 200	30 min à 2 h (sec au toucher)
Anciens supports visés ci-dessus et revêtus	Carrelage	164 PROLIPRIM RAPID	brosse ou rouleau	150 à 300	30 min au moins (sec au toucher)
	Peinture				
Anciennes cloisons en plaque de parement en plâtre cartonnées poncées		124 PROLIPRIM ou 165 PROLIPRIM UNIVERSEL	brosse ou rouleau	100 à 200	30 min à 2 h (sec au toucher)
Anciennes cloisons en carreaux de plâtre ou avec un enduit au plâtre					

MISE EN ŒUVRE DU CARRELAGE

Désignation Colle à carrelage	En murs	En sols
5074 PROLICREME	x (consistance normale)	x (consistance normale et fluide)
5024 PROLIDAL MAX	x	x
526 PROLIAQUA	x	x
522 PROLIPRO	x	x
523 PROLIPLUS	x	x
572 PROLIFLEX XL	x	x

PRODUITS CONNEXES ASSOCIES AU PROCEDE

Bandes de renfort :

- ARMATURE RM
- PROLIBAND
- PROTECTBAND