

Certificat

Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches Murs composites avec isolant

ISOPRE®

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification accorde à :

La société **SPURGIN LEONHART**
Route de Strasbourg
67603 SELESTAT CEDEX
France

Usine **SPURGIN LEONHART SAS - Zone Industrielle - Rue Louis Renault - 68127 - SAINTE CROIX EN PLAINE - FRANCE**

le droit d'usage de la marque NF 548 « Murs composites avec ou sans isolant et murs sandwiches » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales NF et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°02-0001-39-760 du 24 janvier 2024

Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 14992

-Durabilité : classe d'exposition

Avec un niveau plus exigeant que la norme NF EN 14992

- Résistance garantie à la compression du béton f_{ck} en MPa
- Épaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois
- Caractéristiques dimensionnelles et mécaniques des raidisseurs
- Ancrage des dispositifs de liaison


> Autres caractéristiques :

- Conformité aux spécifications de l'Avis Technique n° 3.2/17-922_V6
- Aptitude au levage des inserts de levage intégrés visés par l'Avis Technique n° 3.2/17-922_V6

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant :
Contacts-NF548@cstb.fr
01 64 68 83 38

Par déléation
du Président



Florian RASSE

Annexe 1 du Certificat

Décision n°02-0001-39-760 du 24 janvier 2024

Tableau des murs composites avec isolant certifiés

Dénomination commerciale	Epaisseur des parois en mm		f _{ck} (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton
	Intérieure	Extérieure		
ISOPRE®	60 à 70	60 à 100	Recette 1 : C40/50	XC1 à XC4 - XF1 - XD1
ISOPRE®	60 à 70	60 à 100	Recette 2 : C40/50	XC1 à XC4 - XF1 - XD1
ISOPRE®	60 à 70	60 à 100	Recette 4 : C40/50	XC1 à XC4 - XF1 - XD1 XD2 - XS2 - XA1 - XA2